



## Lexmark E332n - Drucker - s/w - Laser - A4/Legal

1200 dpi - bis zu 26 Seiten/Min. - Kapazität: 250 Blätter - parallel - USB - LAN

Gruppe	Zubehör Drucker
Hersteller	Lexmark
Hersteller Art. Nr.	12A8302
EAN/UPC	0734646386272

### Beschreibung

In puncto Geschwindigkeit, Speicherausstattung und Papierhandhabung ist der Laserdrucker Lexmark E332n allen Druckern ihrer Klasse einen Schritt voraus. Mit einem schnellen Prozessor und einer üppigen Speicherausstattung werden auch die umfangreichsten Druckaufträge mühelos bewältigt. Die integrierte Ethernet-Schnittstelle bindet die Drucker mühelos in Ihr Netzwerk ein.

Der integrierte Webserver ermöglicht Administration und Konfiguration des Laserdruckers Lexmark E332n über jeden herkömmlichen Webbrowser. Das Gerät kann Statusmeldungen direkt per E-Mail weiterleiten, so kann beispielsweise die Beschaffungsabteilung frühzeitig über den Bedarf für neues Verbrauchsmaterial informiert werden, bevor ein Drucker wegen Toner mangels ausfällt. Geringere Lagerhaltungskosten und höhere Verfügbarkeit sind die Folge. Die Fernadministration der Drucker in Echtzeit steigert die Produktivität und Effizienz der Benutzerservices.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lexmark E332n - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Gewicht	10 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 26 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)   Bis zu 27 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	2400 IQ
Schnittstelle	Parallel, USB, LAN
Prozessor	200 MHz
RAM Installiert (Max.)	32 MB (160 MB) - SDRAM - DIMM 100-PIN
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Karten

Gesamte Medienkapazität	250 Blätter
Monatliche Kapazität (max.)	15000 Seiten
Netzwerk	Druckserver - Ethernet, Fast Ethernet
Systemanforderungen	SuSE Linux 8.2, Red Hat Linux 9, SunSoft Solaris 7, HP-UX 11.0, Microsoft Windows 98 Second Edition, Novell NetWare 3.x, Novell NetWare 4.x, UnixWare 7.1, SunSoft Solaris x86 2.6, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional, SunSoft Solaris 8, Novell NetWare 5.x, Microsoft Windows Millennium Edition, Red Flag Linux 3.0, IBM AIX 5.2, UnixWare 7.0, SunSoft Solaris x86 7, SunSoft Solaris x86 8, UnixWare 7.1.1, IBM AIX 5.1, NW 6.x, Microsoft Windows XP, Red Hat Linux 7.3, SunSoft Solaris 9, SuSE Linux 8.0, SuSE Linux 8.1, Red Hat Linux 8.0, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	39.6 cm x 35.3 cm x 24.9 cm

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
<b>Drucker</b>	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 26 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)   Bis zu 27 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	Parallel, USB, LAN
Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	2400 IQ
PostScript Unterstützung	Standard
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6
Enthaltene Schriftarten	5 x PCL 5e   89 x PostScript   86 x PCL   44 x PPDS
<b>Prozessor</b>	
Prozessor	200 MHz
<b>RAM</b>	
RAM Installiert (Max.)	32 MB / 160 MB (Max)
Technologie / Formfaktor	SDRAM - DIMM 100-PIN
Anz. Steckplätze	1
Leere Steckplätze	1
<b>Medienhandhabung</b>	
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Karten
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm)
Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm),

	US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Gesamte Medienkapazität	250 Blätter
Vorgabeneinzug für Medien	1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup>
Max. Medienkapazität	800 Blätter
<b>Kapazität</b>	
Monatliche Kapazität (max.)	15000 Seiten
Cartridge / Druckkopf-Kapazität	2500 Seiten
Anzahl mitgelieferter Cartridges / Druckköpfe	1
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerk	Druckserver
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B   1 x parallel - Centronics 36-Polig   1 x LAN - RJ-45
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 2500 Seiten
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	SuSE Linux 8.2, Red Hat Linux 9, SunSoft Solaris 7, HP-UX 11.0, Microsoft Windows 98 Second Edition, Novell NetWare 3.x, Novell NetWare 4.x, UnixWare 7.1, SunSoft Solaris x86 2.6, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional, SunSoft Solaris 8, Novell NetWare 5.x, Microsoft Windows Millennium Edition, Red Flag Linux 3.0, IBM AIX 5.2, UnixWare 7.0, SunSoft Solaris x86 7, SunSoft Solaris x86 8, UnixWare 7.1.1, IBM AIX 5.1, NW 6.x, Microsoft Windows XP, Red Hat Linux 7.3, SunSoft Solaris 9, SuSE Linux 8.0, SuSE Linux 8.1, Red Hat Linux 8.0, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Schallemission (Standby)	30 dBA
Schallemission (Betrieb)	52 dBA
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	39.6 cm
Tiefe	35.3 cm
Höhe	24.9 cm
Gewicht	10 kg