Lexmark CS521dn, Laser, Farbe, 2400 x 600 DPI, A4, 33 Seiten pro Minute, Doppeltdruck

Laser/LED-Druck - 33 ppm - 1.024 MB - A4; A5; A6 - 2.400*600 dpi

Gruppe	Drucker
Hersteller	Lexmark
Hersteller Art. Nr.	42C0073
EAN/UPC	0734646682602

Beschreibung

Lexmark CS521dn. Drucktechnologie: Laser, Farbe, Zahl der Druckpatronen: 4, Maximale Auslastung: 85000 Seiten pro Monat. Maximale Auflösung: 2400 x 600 DPI. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): 33 Seiten pro Minute. Doppeltdruck. Anzeige: LCD. Netzwerkfähig. Produktfarbe: Schwarz, Weiß

Hauptmerkmale

	Allgemein
Produktfarbe	Black,White
Anzeige	LCD
Doppeltdruck	Ja
Zahl der Druckpatronen	4
Maximale Auslastung	85000 Seiten pro Monat
Farbe	Ja
Drucktechnologie	Laser
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie	A4
Netzwerkfähig	Ja
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)	33 Seiten pro Minute
Maximale Auflösung	2400 x 600 DPI

Ausführliche Details

	Gewicht und Abmessungen
Gewicht	21 kg
Höhe	308 mm
Breite	442 mm

Tiefe	421 mm
	Sonstige Funktionen
Sicherheit Eigenschaften	IPSec, SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS
Drucken	Farbdruck
Zeichensatz enthalten	Ja
	Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb	10 - 32 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	8 - 80 %
Höhe bei Betrieb	0 - 3048 m
	Leistungen
RAM-Speicher	1024 MB
Prozessortaktfrequenz	1000 MHz
Eingebauter Prozessor	Ja
Anzahl Prozessorkerne	2
Sound pressure level (printing)	50 dB
Sound pressure level (duplex printing)	52 dB
RAM-Speicher maximal	1024 MB
	Verpackungsdaten
Einschließlich Patronenkapazität (CMY)	2000 Seiten
Betriebsanleitung	Ja
Paketgewicht	23,8 kg
Software-CD	Ja
Dokumentations-CD	Ja
Einschließlich Patronenkapazität (schwarz)	3000 Seiten
Verpackungstiefe	595 mm
Patrone(n) enthalten	Ja
Netzkabel enthalten	Ja
Verpackungshöhe	402 mm
Verpackungsbreite	495 mm
	Design
Eingebaute Anzeige	Ja
Touchscreen	Nein
Produktfarbe	Black,White
Zertifizierung	ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ-171, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, EC 1275
Standby-LED	Ja
Bildschirmdiagonale	6,1 cm

Stromversorgungs-LED	Ja
Marktpositionierung	Zuhause & Büro
Farbdisplay	Ja
EPEAT Konformität	Silber
Anzeige	LCD
	Merkmale
Anzahl an PCL®-Fonts	95
Doppeltdruck	Ja
Arbeitszyklus (empfohlen)	1500 - 8500 Seiten pro Monat
Number of scalable fonts	290
Druckfarben	Black,Cyan,Magenta,Yellow
Zahl der Druckpatronen	4
Printer fonts	Bitmap,PCL,PostScript,PPDS,Scalable
Number of bitmap fonts	7
Maximale Auslastung	85000 Seiten pro Monat
Anzahl an PostScript®-Fonts	158
Farbe	Ja
Duplex Druckmodi	Auto/Manuell
Number of PPDS fonts	44
Page description languages	PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3,XPS
Drucktechnologie	Laser
Bitmap-Schriften	OCR-A,OCR-B
	Papierhandhabung
ISO-A-Formate (A0...A9)	A4,A5,A6
Paper tray media weight (imperial)	0 - 20 Pfund
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)	C5
JIS B-Seriengröße (B0...B9)	B5
Paper tray media types	Envelopes,Labels,Plain paper
Printmedien-ohne-Rand Größen	Hagaki card,Legal,Letter
Paper tray media weight	90,3 - 105 g/m²
ISO-B-Formate	B5
Maximale Druckgröße	210 x 297 mm
Nicht-ISO Druckmedienformate	Executive, Hagaki card, Legal, Letter, Oficio, Statement, Universal
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie	A4
Umschlaggrößen	7 3/4,10,B5,C5,DL
	Netzwerk
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)	TCP/IP
Management-Protokolle	DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL5 /TLS), Finger
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Ja
Netzwerkfähig	Ja
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)

Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	IPSEC,LEAP,MD5,MSCHAPv2,PEAP,SNMPv3,TTLS
Mobile Drucktechnologien	Apple AirPrint
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)	TCP/IP
	Druckgeschwindigkeit
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)	33 Seiten pro Minute
Druckfarbauflösung	2400 x 600 DPI
Sicheres Drucken	Ja
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)	33 Seiten pro Minute
Erste ausgegebene Seite (Farbe)	7,5 s
Druckauflösung schwarz	2400 x 600 DPI
Maximale Auflösung	2400 x 600 DPI
Sparbetrieb	Ja
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal)	7,5 s
	Leistung
Energy Star-zertifiziert	Ja
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken	530 W
Stromverbrauch (Standby)	0,2 W
Typ Mobiles Gerät	1,4 kWh/Woche
Energieverbrauch (bereit)	37 W
	Anschlüsse und Schnittstellen
Direkter Druck	Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
USB-Anschlusstyp	Type A/Type B
Standard-Schnittstellen	Ethernet,USB 2.0
Optionale Konnektivität	Wireless LAN
	Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Server-Betriebssysteme	SUSE Linux Enterprise Server 10,SUSE Linux Enterprise Server 11,SUSE Linux Enterprise Server 12
Andere Betriebsystem Support	IBM AIX 6.1,IBM AIX 7.1,Solaris 10,Solaris 10 SPARC,Solaris 11,Solaris 11 SPARC
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Debian 7.0,Debian 8.0,Fedora 23,Fedora 24,Red Hat Enterprise Linux WS 6.0,Red Hat Enterprise Linux WS 7.0,Ubuntu 16.04,openSUSE 13.2
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1
	Ein- und Ausgangskapazität
Total number of input trays	2
Kapazität der Papiereingabe (maximal)	1450 Blätter
Art der Papierzuführung	Paper tray,Sheetfed

Max. Ausgabekapazität	125 Blätter
Maximum number of input trays	5
Total input capacity	250 Blätter
Total output capacity	125 Blätter