Lexmark MC2425adw - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm)

(Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 23 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 23 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(n) - USB 2.0-Host

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Lexmark
Hersteller Art. Nr.	42CC440
EAN/UPC	0734646656047

Beschreibung

Der Lexmark MC2425adw vereint zuverlässige, produktive und sichere Farbleistung bei Multifunktionsgeräten in einem kleinen Paket mit integriertem WLAN und einer Ausgabe von bis zu 25 [23] Seiten pro Minute. Scannen Sie bis zu 50 [47] Bilder pro Minute, drucken Sie zuverlässig auf verschiedenen Medientypen und sparen Sie Geld mit Tools, mit denen Sie den Tonerverbrauch minimieren können und die richtige Farbe erhalten. Dank einer Zuführungskapazität von bis zu 901 Seiten, einem langlebigen Belichtungssystem und Ersatztonerkassetten für bis zu 8.500 Seiten in Schwarzweiß und 5.000 Seiten in Farbe minimieren Sie die Ausfallzeiten beim Einlegen von Papier und bei anderen Wartungsaufgaben.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lexmark MC2425adw - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	75000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	800 - 6500 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 23 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 23 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 23 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 23 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	1200 x 600 dpi (600 x 600 dpi Farbe)
Bildschirm	6 cm (2.4")
Originalgröße	Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)

Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Karton
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Max. Medienkapazität	900 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, an USB Host scannen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.2 cm x 55.6 cm x 46.2 cm
Gewicht	26.8 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckerschriften	PCL (Bitmap) x 2 ¦ Skalierbare PostScript x 158 ¦ Skalierbare PCL x 84 ¦ PPDS (Bitmap) x 5 ¦ Skalierbare PPDS x 39
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	75000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	800 - 6500 Seiten
Display-Diagonale	6 cm (2.4")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, an USB Host scannen
	Speicher
Standardspeicher	1 GB
Max. unterstützter Speicher	1 GB
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 23 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 23 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Automatisches Duplexing	Ja
	Drucken
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 23 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 23 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PPDS, PDF 1.7, XPS

Bildverbesserungstechnologie	4800CQ
Automatisches Duplexing	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	11.7 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	11.7 Sek.
Farbverwaltungsmerkmale	Mopria
	Scannen
Scanelement	CIS
Automatisches Duplexing	Ja
Optische Auflösung	1200 x 600 dpi (600 x 600 dpi Farbe)
	Faxgerät
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
	Dokumenten- und Medienhandling
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Unterstützte Originalgrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Max. Mediengröße	A4/Legal
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Karton
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Max. Medienkapazität	900 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 250 Blatt Gewicht: 90.3 g/m² - 105 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 1 Blatt ¦ Ausgabefach - 150 Blatt ¦ RADF - 50 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 23 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 23 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Drucken: bis zu 12 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 12 Seiten pro Minute (A4) - Farbe Duplex ¦ Kopieren: bis zu 23 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 23 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Kopieren: bis zu 12 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex ¦ Kopieren: bis zu 12 Seiten pro Minute (A4) - Farbe Duplex ¦ Scannen: bis zu 21 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 23 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 13 Seiten pro Minute (A4) - Farbe Duplex ¦ Scannen: bis zu 14 Seiten pro Minute (Letter A) - Farbe Duplex ¦ Scannen: bis zu 47 Seiten pro Minute (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 50 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w ¦ Scannen: bis zu 30 Seiten pro Minute (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 32 Seiten pro Minute (Letter A) - Farbe
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A

Betriebssystemunterstützung	Novell NetWare 6, SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, Novell NetWare 5.1, Novell NetWare 6.5, SunSoft Solaris x86 10, IBM AIX 6.1, Apple Mac OS X 10.6, Apple Mac OS X 10.7, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, IBM AIX 7.1, Apple Mac OS X 10.8, SunSoft Solaris x86 11, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows 7 (32/64 Bit), Debian Linux 7.0, Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10, Apple Mac OS X 10.11, openSUSE 13.2, Novell Open Enterprise Server 2, Debian Linux 8.0, SuSE Linux Enterprise Server 12, Novell Open Enterprise Server 11, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, macOS 10.12, Fedora Linux 23, Fedora Linux 24, openSUSE 42.3, Ubuntu Linux 16.04 LTS
	Stromversorgung
Stromverbrauch bei Betrieb	425 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	38.5 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	2.2 Watt
	Verschiedenes
Ausgabezeit erste Kopie s/w	11.5 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	12 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 1400 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Cartridge (Cyan) - bis zu 750 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Cartridge (Magenta) - bis zu 750 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Cartridge (Gelb) - bis zu 750 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Fotoleiter - bis zu 40000 Seiten bei 5% Deckung ¦ 4 x Entwickler
Kompatible Standards	FCC Klasse B bescheinigt, C-Tick, cUL, GS, CB, ICES-003 Class B, CCC, DOC, SII, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI Class B, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, GOST-R, EN 60825-1, KC, CECP, CEL, VCCI Class B, ECMA-370, EFTA, TER, MET, ISO 532B, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, RAL-UZ 171
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Kompatibel mit Blauem Engel	Ja
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 4 Jahre
	Abmessungen und Gewicht
Breite	44.2 cm
Tiefe	55.6 cm
Höhe	46.2 cm
Gewicht	26.8 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	55.8 cm
Transporttiefe	59.4 cm
Transporthöhe	57 cm
Transportgewicht	30.5 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel	54 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	16 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 80%