

LG 49UH7J-H - 123 cm (49") Diagonalklasse UH7J-H Series LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage Pro:Idiom integriert - Smart TV - webOS - 4K UHD (2160p)

3840 x 2160 - Edge-Beleuchtung - Schwarz



| | |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe | Digital Signage |
| Hersteller | LG |
| Hersteller Art. Nr. | 49UH7J-H |
| EAN/UPC | 8806091656957 |

Beschreibung

LG 49UH7J-H - 123 cm (49") Diagonalklasse UH7J-H Series LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage Pro:Idiom integriert - Smart TV - webOS - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Edge-Beleuchtung - Schwarz

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | LG 49UH7J-H UH7J-H Series - 123 cm (49") Pro:Idiom integriert LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage |
| Produkttyp | LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung Pro:Idiom integriert - Smart TV |
| Diagonale Klasse | 123 cm (49") |
| Kommerzielle Verwendung | Ja - Digital Signage |
| Farbe | Schwarz |
| Plattform | webOS 6.0 |
| Auflösung | 3840 x 2160 |
| Anzeigeformat | 4K UHD (2160p) |
| Framerate & Enhancement-Technologie | 60 Hz Refresh Rate |
| Videoschnittstelle | HDMI |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 2 Anschlüsse |
| Konnektivität | Wi-Fi, LAN, NFC |
| PC-Schnittstelle | DVI, DisplayPort |
| Technologie | IPS |
| LCD Hintergrundlicht-Technologie | Edge-LED-Beleuchtung |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| TV-Tuner | Kein Tuner |

| | |
|--|--|
| Profi-Funktionen | SNMP- Unterstützung, Local Contents Scheduling, Crestron Connected Certified, Integrated Contents Management System (CMS), Display Power Management (DPM), kompatibel mit SuperSign CMS, kompatibel mit SuperSign Control+, SuperSign Control compatible, kompatibel mit Signage 365 Care, kompatibel mit SuperSign WB, kompatibel mit Promota |
| Einstellungs-Klonfunktion | Ja |
| USB | 2 Anschlüsse |
| Mitgeliefertes Zubehör | Fernbedienung |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 100 Watt |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 100 W |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß | 109.86 cm x 3.99 cm x 64.45 cm |
| Gewicht | 15.4 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |

Ausführliche Details

| Allgemein | |
|------------------------------------|--|
| Produkttyp | LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung Pro:Idiom integriert - Smart TV |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Stromverbrauch (max.) | 140 Watt |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 100 Watt |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 100 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 94 kWh/1.000 h |
| Diagonale Klasse | 123 cm (49") |
| Kommerzielle Verwendung | Ja - Digital Signage |
| Serie | UH7J-H Series |
| Plattform | webOS 6.0 |
| Betriebssystem | webOS 6.0 |
| TV-Tuner | Kein Tuner |
| TV-Tuner vorhanden | Nein |
| Sensoren | Temperatursensor, Automatischer Helligkeitssensor, Beschleunigungssensor |
| Videoschnittstelle | HDMI |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 2 Anschlüsse |
| PC-Schnittstelle | DVI, DisplayPort |

| | |
|--|--|
| Modi | Portraitmodus, Landschaftsmodus, Kachelmodus |
| Schutz | Staubfest |
| Abmessung | Ohne Fuß |
| Breite | 109.86 cm |
| Tiefe | 3.99 cm |
| Höhe | 64.45 cm |
| Gewicht | 15.4 kg |
| Farbe | Schwarz |
| Bildschirm | |
| LCD-Technologie | IPS |
| Auflösung | 3840 x 2160 |
| Anzeigeformat | 4K UHD (2160p) |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| Framerate & Enhancement-Technologie | 60 Hz Refresh Rate |
| LCD Hintergrundlicht-Technologie | Edge-LED-Beleuchtung |
| Beschichtung | Konform, 28 % Trübung |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 1000000:1 |
| Helligkeit | 700 cd/m ² |
| Blickwinkel | 178 Grad |
| Betrachtungswinkel (vertikal) | 178 Grad |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Sprache des Anzeigemenüs | Dänisch, Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Norwegisch, Portugiesisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch, Koreanisch |
| Lebensdauer des Hintergrundlichts | 50,000 Stunde(n) |
| Profi-Funktionen | SNMP- Unterstützung, Local Contents Scheduling, Crestron Connected Certified, Integrated Contents Management System (CMS), Display Power Management (DPM), kompatibel mit SuperSign CMS, kompatibel mit SuperSign Control+, SuperSign Control compatible, kompatibel mit Signage 365 Care, kompatibel mit SuperSign WB, kompatibel mit Promota |
| Einstellungs-Klonfunktion | Ja |
| Betriebsstunden/-tage | 24 / 7 |
| Funktionen | Image Sticking Minimization (ISM), BEACON technology |
| Ständer & Halterungen | |
| Standfuß | Optional |
| Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 300 x 300 mm |
| VESA-Kompatibilität | Ja |

| | |
|-------------------------------------|--|
| | Medien-Player |
| USB-Port | Ja |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 |
| Konfiguration | 16 GB |
| | Fernbedienung |
| Typ | Fernbedienung |
| Batterie-Formfaktor | AA-Typ |
| Inklusive Batterie | Ja |
| Anzahl der enthaltenen Batterien | 2 |
| Anzahl der erforderlichen Batterien | 2 |
| | Audiosystem |
| Funktionen | Eingebauter Lautsprecher |
| | Netzwerk & Internet-Multimedia |
| Konnektivität | Wi-Fi, LAN, NFC |
| LAN-Protokoll | Ethernet |
| Verbinden & Teilen | Bildschirmfreigabe |
| | Verbindungen |
| Anschlusstyp | LAN 2 x HDMI-Eingang DisplayPort-Eingang DisplayPort-Ausgang DVI-D-Eingang USB 2.0 USB 3.0 Audio-Eingang Audio-Ausgabe RS-232C-Eingang RS-232C-Ausgang |
| | Verschiedenes |
| Kennzeichnung | FCC Klasse A zertifiziert, CEC, KC, ERP, IP5X, HDCP 2.2, HDCP 1.4 |
| | Informationen zur Nachhaltigkeit |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| | Stromversorgung |
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.5 Watt |
| Funktionen | Intelligentes Energiesparen, WOL (Aufwecken an LAN) |
| | Details zu Abmessungen & Gewicht |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Bildschirm ohne Fuß - 109.86 cm x 3.99 cm x 64.45 cm x 15.4 kg Bildschirm mit Fuß - 109.86 cm x 29 cm x 69.43 cm x 16 kg |
| | Abmessungen & Gewicht (Transport) |
| Breite (Versand) | 119.7 cm |
| Tiefe (Versand) | 16.2 cm |
| Höhe (Versand) | 77.5 cm |

| | |
|-------------------|---------|
| Gewicht (Versand) | 18.8 kg |
|-------------------|---------|

| | |
|-----------------------------|--|
| Umgebungsbedingungen | |
|-----------------------------|--|

| | |
|------------------------|------|
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
|------------------------|------|

| | |
|-------------------------|-------|
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
|-------------------------|-------|

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% |
|---------------------------------------|----------|

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.