

LG 24BA850-B

23.8" - IPS - 1920 x 1080 - HDMI - DisplayPort - USB-C - RJ-45 - 14.8W

Gruppe	TFTs
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	24BA850-B
EAN/UPC	8806096207109



Beschreibung

Der 24BA850-B von LG Electronics zeigt, wie gut Höchstleistung heutzutage aussehen muss. Im neuen einheitlichen Design der LG Business Monitore des 2024-Lineups stellt er Inhalte mit einem farbstarken IPS-Panel auf einer Bilddiagonalen von 23,8 Zoll gestochen scharf dar. Mit einer Helligkeit von bis zu 250 cd/m² und 99 Prozent sRGB ist er das ideale Werkzeug für anspruchsvolle Anwendungen. Seine Anschlussvielfalt inklusive RJ45 und USB-C-Funktionalität (mit Stromversorgung) sowie der integrierte KVM-Switch machen ihn flexibel einsetzbar. Die integrierte Pop-up Webcam sorgt für lebendige und klare Bilder bei Videokonferenzen.

Ausführliche Details

	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	60,5 cm
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis	16:9
Touchscreen	Nein
HD-Typ	Full HD
Panel-Typ	IPS
Helligkeit (typisch)	250 cd/m²
Reaktionszeit	5 ms
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Flach
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastverhältnis	1300:1
Maximale Bildwiederholrate	100 Hz
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,275 x 0,275 mm
Bildschirmdiagonale (cm)	60,4 cm
Farbtiefe	8 Bit

Farbraumstandard	sRGB
Farbskala	99 %
Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-A
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
DisplayPorts-Version	1.4
Kopfhörerausgang	Ja
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
Design	
Produktfarbe	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß	Ja
Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	4 W
Integrierte Kamera	Ja
Megapixel (ca.)	2 MP
Eingebautes Mikrofon	Ja
Ergonomie	
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Höhenverstellung	Ja
Höheneinstellung	15 cm
Pivot	Ja
Schwenkbar	Ja
Schwenkwinkelbereich	-45 - 45 °
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 21 °

On-Screen-Display (OSD)	Ja
Anzahl OSD-Sprachen	18
	Leistungen
Flimmerfreie Technologie	Ja
	Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel	AC, DisplayPort, USB Type-C
	Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	539,6 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	250 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	517,5 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	6,7 kg
Breite (ohne Standfuß)	539,6 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	50 mm
Höhe (ohne Standfuß)	323 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	3,9 kg
	Verpackungsdaten
Verpackungsbreite	613 mm
Verpackungstiefe	491 mm
Verpackungshöhe	184 mm
Paketgewicht	8,4 kg
Verpackungsart	Box
	Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)	D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	13 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	14,8 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
	Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate	EPEAT, ErP, TCO
	Sonstige Funktionen
Anzahl RJ-45-Anschlüsse	1
Konformitätsbescheinigungen	CB, Federal Communications Commission (FCC), UL