# MSI MEG CORELIQUID S280 - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - Kühlergröße: 360 mm - (für: LGA1156, AM2, AM2+, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, FM2+, LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066, TR4, SP3, sTR4, LGA1200, LGA1700)

140 mm

| | |
|---|---|
| Gruppe | Kühler |
| Hersteller | MSI |
| Hersteller Art. Nr. | 9S6-6A0431-001 |
| EAN/UPC | 4719072858230 |

## Beschreibung

Die MEG CORELIQUID S Serie bietet eine hervorragende Kühlleistung bei gleichzeitigem Fokus auf einen leisen Betrieb. Dadurch sind die geschlossenen Flüssigkeitskühlsysteme der MEG CORELIQUID S Serie in vielen Systemen problemlos einsetzbar. Die Wärme wird mit Hilfe von MSIs innovativen und geräuscharmen Gaming-Lüftern der MEG SILENT GALE Serie abgeleitet. Das konfigurierbare 2,4-Zoll-IPS-Display bietet den Nutzern umfassende Informationen über die Temperatur und weitere Systemwerte.

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | MSI MEG CORELIQUID S280 - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem |
| Produkttyp | Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem |
| Kompatibilität | LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, Socket TR4, Socket SP3, Socket sTR4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket |
| Größe des Flüssigkeitskühlers | 360 mm |
| Gebläseanzahl | Dual |
| Lüfterdurchmesser | 140 mm |
| Gebläsehöhe | 25 mm |
| Lüfterlager | Hydrodynamisches Lager |
| Drehgeschwindigkeit | 0-1800 rpm |
| Luftstrom | (82.27 cfm) |
| Geräuschpegel | 24.9 dBA |
| Merkmale | 2,4" LCD-Display |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 37.6 cm x 22.6 cm x 15.7 cm |

| | |
|---|---|
| Gewicht | 1.8 kg |

## Ausführliche Details

| | |
|---|---|
| | **Allgemein** |
| Produkttyp | Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem |
| Breite | 37.6 cm |
| Tiefe | 22.6 cm |
| Höhe | 15.7 cm |
| Gewicht | 1.8 kg |
| | **Kühlkörper und Lüfter** |
| Kompatibel mit | LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, Socket TR4, Socket SP3, Socket sTR4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket |
| Radiatormaterial | Aluminium |
| Kühlerabmessungen | 314.8 mm x 140 mm x 27 mm |
| Gebläseanzahl | 2 |
| Lüfterdurchmesser | 140 mm |
| Gebläsehöhe | 25 mm |
| Lüfterlager | Hydrodynamisches Lager |
| Drehgeschwindigkeit | 0-1800 rpm |
| Luftstrom | (82.27 cfm) |
| Luftdruck | 2.2 mm |
| Geräuschpegel | 24.9 dBA |
| Nennstrom | 0.5 A |
| Energieverbrauch | 6 W |
| Merkmale | 2,4" LCD-Display |
| | **Verschiedenes** |
| MTBF | 50,000 Stunde(n) |
| | **Herstellergarantie** |
| Service und Support | Begrenzte Garantie: - 3 Jahre |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.