

MSI MEG Z790 ACE - Motherboard - E-ATX
 - LGA1700-Sockel - Z790 Chipsatz - USB-C
 Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-
 C Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi,
 Bluetooth - Onboard-Grafik (CPU
 erforderlich)



HD Audio (8-Kanal)

Gruppe	Mainboards
Hersteller	MSI
Hersteller Art. Nr.	7D86-001R
EAN/UPC	4711377025546

Beschreibung

MSI MEG Z790 ACE - Motherboard - E-ATX - LGA1700-Sockel - Z790 Chipsatz - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi, Bluetooth - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	MSI MEG Z790 ACE - Motherboard - E-ATX - LGA1700-Sockel - Z790
Produkttyp	Motherboard - E-ATX
Chipsatz	Intel Z790
Prozessorsockel	1 x LGA1700-Sockel
Kompatible Prozessoren	(unterstützt 12. und 13. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Max. RAM-Größe	128 GB
Unterstütztes RAM	4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen	6 x SATA-600 (RAID), 5 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse	1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 7 x USB 3.2 Gen 2 + (2 x USB-C 3.2 Gen 2x2 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Audio	HD Audio (8-Kanal)
LAN	2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	Motherboard - E-ATX
Chipsatz	Intel Z790
Prozessorsockel	LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren	1

Kompatible Prozessoren	(unterstützt 12. und 13. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
	Unterstützter RAM
Max. Größe	128 GB
Technologie	DDR5
Bustakt	5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 5200 MHz, 5000 MHz, 5600 MHz, 5400 MHz, 7400 MHz (O.C.), 7600 MHz (O.C.), 7800 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung	Non-ECC
Registriert oder gepuffert	Ungepuffert
Besonderheiten	Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0
	Audio
Typ	HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec	Realtek ALC4082 / ESS ES9280AQ
Kompatibilität	High-Definition-Audio
	LAN
Netzwerkschnittstellen	2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze	1 x CPU 4 x DIMM 288-polig 1 x PCIe 5.0 x16 (x16 mode (x8 mode if 2nd PCI Express 5.0 x16 or 4th M.2 slot is occupied)) 1 x PCIe 5.0 x16 (8x-Modus) 1 x PCIe 4.0 x16 (x4-Modus) 2 x M.2 socket (2260/2280 M.2 Key M Slot) 2 x M.2 socket (2260/2280/22110 M.2 Slot mit Key M) 1 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz) 1 x M.2 socket (Key E)
Speicherschnittstellen	SATA-600 -anschlussstellen: 6 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -anschlussstellen: 4 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 5.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Schnittstellen	2 x Thunderbolt 4/DisplayPort/USB4 7 x USB 3.2 Gen 2 1 x USB-C 3.2 Gen 2 2 x Antenne 2 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x SPDIF-Ausgang 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker 1 x Audio Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Klinkenstecker 1 x Audio Line-Out (hinten) - Mini-Klinkenstecker 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker 2 x Mini-DisplayPort-Eingang
Interne Schnittstellen	4 x USB 2.0 - Stiftleiste 4 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste 2 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - Stiftleiste 1 x Audio - Stiftleiste 1 x SPI - Stiftleiste
Stromanschlüsse	Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse
	Besonderheiten
BIOS-Funktionen	MSI ClickBIOS 5
Hardwarefeatures	8 Layer PCB, Transparente CMOS-Taste, Debug LED, MSI Mystic Light, MSI Steel Armor, 2oz Copper PCB, M.2 Shield FROZR, Water Pump Header, vormontiertes E/A-Schild, DIY Friendly Design, Smart Button, MSI Audio Boost 5, Surface Mount Technology (SMT), 105A Smart Power Stage, 24+1+2 Phase Power Design, Stacked Fin Array, aluminum backplate, dual BIOS, vergrößerter Kühlkörper für Chipsatz, 2-Digit Debug Code LED, Flash BIOS-Taste, Direct Touch Cross Heat-pipe
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	2 Thermistorkabel, Y-Verlängerungskabel 1 auf 2 RGB-LED, Rainbow RGB LED-Verlängerungskabel, m.2 Schrauben/Abstandshalter-Sets, EZ Frontpanel-Kabel, Kabelaufkleber, 2 x DisplayPort to Mini DisplayPort cables
Enthaltene Kabel	4 x Serial ATA-Kabel

Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, AIDA64 Extreme (60-Tage-Testversion), MSI Center, Norton 360 Deluxe (60-Tage-Testversion)
Kennzeichnung	WEEE, FIPS, FISMA, FCC Part 15 Class B, JIS C 0950
Breite	30.48 cm
Tiefe	27.7 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.