# MSI MPG A850GF - Netzteil (intern) - ATX12V / EPS12V

80 PLUS Gold - Wechselstrom 100-240 V - 850 Watt - aktive PFC

| | |
|---|---|
| Gruppe | Stromversorgung |
| Hersteller | MSI |
| Hersteller Art. Nr. | 306-7ZP0C11-CE0 |
| EAN/UPC | 4719072754273 |

## Beschreibung

MSI MPG A850GF - Netzteil (intern) - ATX12V / EPS12V - 80 PLUS Gold - Wechselstrom 100-240 V - 850 Watt - aktive PFC

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | MSI MPG A850GF - Netzteil - 850 Watt |
| Gerätetyp | Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern |
| Spezifikationseinhaltung | ATX12V / EPS12V |
| 80-PLUS-Zertifizierung | 80 PLUS Gold |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Ausgangsspannung | +3.3, +5, ±12 V |
| Leistungskapazität | 850 Watt |
| Ausgabeanschlussstellen | 1 x Stromversorgung: ATX, 24-polig ¦ 2 x Strom 8-poliges EPS12V mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Bereich ¦ 8 x 15-Pin-SATA-Stromstecker ¦ 5 x interne Stromversorgung, 4-polig ¦ 6 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion |
| Modulare Kabelverwaltung | Ja |
| Kühlsystem | 140-mm-Lüfter |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 15 cm x 16 cm x 8.6 cm |

## Ausführliche Details

| | |
|---|---|
| | **Allgemein** |
| Gerätetyp | Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern |
| Spezifikationseinhaltung | ATX12V / EPS12V |
| Netzteil-Formfaktor | ATX |
| | **Stromversorgungsgerät** |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Nötige Frequenz | 47 - 63 Hz |
| Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 1 x Stromversorgung: ATX, 24-polig ¦ 2 x Strom 8-poliges EPS12V mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Bereich ¦ 8 x 15-Pin-SATA-Stromstecker ¦ 5 x interne Stromversorgung, 4-polig ¦ 6 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion |

| | |
|---|---|
| Ausgangsspannung | +3.3, +5, ±12 V |
| Leistungskapazität | 850 Watt |
| Ausgangsstrom | +3.3V - 22 A ¦ +5V - 22 A ¦ -12V - 0.3 A ¦ +5VSB - 2.5 A ¦ +12VMBPH - 25 A ¦ +12VCPU - 25 A ¦ +12VVGA1 - 40 A ¦ +12VVGA2 - 40 A |
| Effizienz | 90% |
| Modulare Kabelverwaltung | Ja |
| 80-PLUS-Zertifizierung | 80 PLUS Gold |
| | **Verschiedenes** |
| Kühlsystem | 140-mm-Lüfter |
| Besonderheiten | Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Over Power Protection, Unterspannungsschutz, Kurzschlussschutz, Gleichstrom-Gleichstrom-Technologie, voll-modular, LLC Half Bridge Topology |
| | **Herstellergarantie** |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 10 Jahre |
| | **Abmessungen und Gewicht** |
| Breite | 15 cm |
| Tiefe | 16 cm |
| Höhe | 8.6 cm |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.