MSI PRO MP271 - LED-Monitor - 69 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p)

@ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	MSI
Hersteller Art. Nr.	PRO MP271
EAN/UPC	4719072766016

Beschreibung

Die 27"-Bildschirmgröße ist perfekt, um von zu Hause aus zu lernen und zu arbeiten. Ganz egal, ob es sich um Programmieren, Codieren und Website-Design oder um das Betrachten von Anwendungen und Tabellenkalkulationen handelt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	MSI PRO MP271 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 69 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 69 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieverbrauch pro Jahr	34 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	21.8 W
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.3114 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.26 cm x 21.97 cm x 45.68 cm
Gewicht	4.2 kg
Kennzeichnung	CIE1931, CIE1976

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieverbrauch pro Jahr	34 kWh
Diagonalabmessung	69 cm (27")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.3114 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	56 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Rahmenlos, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe, 81.2% NTSC (CIE 1976) color gamut, 72.23% NTSC (CIE 1931) color gamut, 93.1% sRGB (CIE 1976) color gamut, 101.98% sRGB (CIE 1931) color gamut, 79.8% Adobe RGB (CIE 1976) color gamut, 75.58% Adobe RGB (CIE 1931) color gamut, DCI-P3 74.2% (CIE 1976) color gamut, DCI-P3 75.18% (CIE 1931) color gamut, 93.1% Rec 709 (CIE 1976) color gamut, 101.98% Rec 709 (CIE 1931) color gamut
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.26 cm x 21.97 cm x 45.68 cm - mit Fuß
Gewicht	4.2 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	VGA ¦ HDMI ¦ Kopfhörer ¦ Mikrofon
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung	CIE1931, CIE1976
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	21.8 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	21.8 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch)	23 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.28 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.21 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.26 cm - Tiefe: 21.97 cm - Höhe: 45.68 cm - Gewicht: 4.2 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.26 cm - Tiefe: 4.88 cm - Höhe: 36.71 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	68.4 cm
Transporttiefe	15.6 cm
Transporthöhe	44.8 cm
Transportgewicht	6.2 kg

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.