

NEC Display MultiSync E221N - LED-Monitor - 55.9 cm (22")

(21.5" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - AH-IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 6 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | NEC Display |
| Hersteller Art. Nr. | 60004224 |
| EAN/UPC | 5028695113725 |



Beschreibung

Der 22" (56 cm) große Monitor mit ultraschmalen Rahmen bietet höchste Büroproduktivität, Leistungsfähigkeit und Qualität. Zudem erfüllt er die Anforderungen an ein zukunftsorientiertes Design. Damit die Produktivität langfristig gesichert ist, muss der Gesundheit große Aufmerksamkeit geschenkt werden. Die integrierte Low Blue Light Plus-Technologie dient dem Schutz Ihrer Augen und trägt zu Ihrem allgemeinen Wohlbefinden bei. Sie filtert ausschließlich die gefährlichen blauen Lichtanteile heraus und beseitigt das Bildschirmflimmern, um Ihre Augen zu schonen und eine lebensnahe Farbdarstellung aus allen Betrachtungswinkeln sicherzustellen. Das AH-IPS-Panel mit LED-Hintergrundbeleuchtung unterstützt eine große Bildschirmhelligkeit von 250 cd/m² und spart gleichzeitig Energie.

Mit seinem ultraschmalen Rahmen benötigt der Monitor weniger Stellplatz, ohne dass Abstriche bei der Bildschirmgröße gemacht werden müssen, und mit seinem modernen, eleganten Design verleiht er dem Büro eine frische und professionelle Optik.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | NEC MultiSync E221N - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 55.9 cm (22") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 55.9 cm (22") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A |
| Bildschirmtyp | AH-IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.248 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Reaktionszeit | 6 ms |
| Farbunterstützung | 16,8 Millionen Farben |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 48.81 cm x 21.39 cm x 35.98 cm |
| Gewicht | 5 kg |

| | |
|-----------------------|---|
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert |
| Kennzeichnung | TUV GS, DDC-2Bi, TUV Ergo, RoHS, WEEE, TUV Rheinland |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|-------------------------------------|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A |
| Diagonalabmessung | 55.9 cm (22") |
| Sichtbare Bildfläche | 54.62 cm (21.5") |
| Bildschirmtyp | AH-IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.248 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Farbunterstützung | 16,8 Millionen Farben |
| Reaktionszeit | 6 ms |
| Vertikale Bildwiederholrate | 56 - 76 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 31.5 - 81.1 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
| Besonderheiten | Eco-Mode, integrierte Kabelführung, Carbon Footprint Meter, Carbon Savings Meter, flimmerfreie Technologie, NaViSet Administrator 2, Low Blue Light Plus-Technologie, Ultra Slim Design Bezel |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 48.81 cm x 21.39 cm x 35.98 cm |
| Gewicht | 5 kg |

Audio

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 1 Watt |

Konnektivität

| | |
|----------------|--|
| Schnittstellen | DisplayPort HDMI VGA (HD-15) Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) Audio Line-In |
|----------------|--|

Mechanisch

| | |
|-----------------------------------|--|
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+20 |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Schwenkwinkel | 90 |
| Höheneinstellung | 110 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| | Verschiedenes |
| Enthaltene Kabel | 1 x VGA-Kabel - VGA-zu-VGA 1 x DisplayPort-Kabel |
| Kennzeichnung | TUV GS, DDC-2Bi, TUV Ergo, RoHS, WEEE, TUV Rheinland |
| | Stromversorgung |
| Stromverbrauch (typisch) | 17 Watt |
| | Umweltschutzstandards |
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| | Umgebungsbedingungen |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 25 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.