

NEC Display MultiSync E271N - LED-Monitor - 69 cm (27")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 6 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - weiß

Gruppe	TFTs
Hersteller	NEC Display
Hersteller Art. Nr.	60004633
EAN/UPC	5028695115965



Beschreibung

Der Bildschirm mit äußerst schmalen Rahmen zeichnet sich sowohl durch eine ausgereifte Bildqualität im größeren Format als auch durch Funktionen für die effiziente Büroarbeit aus. Ein wichtiger Aspekt ist die Gesundheit der Nutzer, deren Augen durch die integrierte Low Blue Light Plus-Technologie geschützt werden, die gefährliche blaue Lichtanteile herausfiltert. Gleichzeitig verhindert die Flicker-Free-Technologie ein Flimmern der Hintergrundbeleuchtung. Dieser Bildschirm mit seinem schlanken, eleganten Stil, der perfekt zur Einrichtung moderner Büros passt, zeichnet sich durch eine besonders gute Bildqualität und Leistung aus.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	NEC MultiSync E271N - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 69 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 69 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	13.3 W
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.311 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	6 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.04 cm x 28.2 cm x 37.69 cm
Gewicht	8.1 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	TUV GS, DDC-2Bi, TUV Ergo, RoHS, WEEE

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Diagonalabmessung	69 cm (27")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.311 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	6 ms
Vertikale Bildwiederholrate	56 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	31.5 - 81.1 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	Eco-Mode, flimmerfreie Technologie, 24/7 Betriebsmodus, Low Blue Light-Technologie, Ultra Narrow Bezels
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.04 cm x 28.2 cm x 37.69 cm - mit Fuß
Gewicht	8.1 kg

Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	1 Watt

Konnektivität

Schnittstellen	HDMI DisplayPort VGA Audio Line-In (Mini-Klinkenstecker) Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker)
----------------	---

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	340
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm

Verschiedenes

Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel 1 x VGA-Kabel
------------------	---------------------------------------

Kennzeichnung	TUV GS, DDC-2Bi, TUV Ergo, RoHS, WEEE
Stromversorgung	
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	13.3 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	13.3 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	20 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.26 Watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	NaViSet Administrator 2
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.04 cm - Tiefe: 28.2 cm - Höhe: 37.69 cm - Gewicht: 8.1 kg Ohne Fuß - Breite: 61.04 cm - Tiefe: 4.66 cm - Höhe: 35.99 cm
Umweltschutzstandards	
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	7.0
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.