

NEC Display MultiSync EA231WU-BK - LED-Monitor - 58.4 cm (23")

(22.5" sichtbar) - 1920 x 1200 WUXGA - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DVI-D - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	NEC Display
Hersteller Art. Nr.	60004781
EAN/UPC	5028695117037



Beschreibung

Das 22,5-Zoll-Display von NEC im Seitenverhältnis 16:10 ist auf die maximale vertikale Bildschirmfläche ausgelegt und ideal für professionelle Umgebungen, in denen vertikal ausgerichtete Dokumente dargestellt werden müssen. Der EA231WU bietet den gleichen vertikalen Bildschirmarbeitsbereich wie ein 24-Zoll-16:9-Bildschirm, ohne die Qualität zu beeinträchtigen. Das Display verfügt über eine erstklassige Ergonomie, die alle Sicherheitsvorschriften erfüllt. Die Höhe des Bildschirms kann von der Tischebene aus bis zu 150 mm eingestellt werden und entspricht damit den neuen Standards für Ergonomie.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	NEC MultiSync EA231WU-BK - LED-Monitor - 58.4 cm (23")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 58.4 cm (23")
Energie Effizienzklasse	Klasse A+
Energieverbrauch pro Jahr	19 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	13 W
Leistungsmerkmale	USB 3.1 Gen.1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200
Pixelpitch	0.25 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 5000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	49.89 cm x 25 cm x 33.72 cm
Gewicht	3.4 kg

Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 7, TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC-2B, VESA DPMS, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307 Class 1, HDCP 1.4, VESA DDC 2 B

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse A+
Energieverbrauch pro Jahr	19 kWh
Diagonalabmessung	58.4 cm (23")
Sichtbare Bildfläche	57.2 cm (22.5")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.1 Gen.1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200
Pixelpitch	0.25 mm
Ppi	100
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 5000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	31.5 - 75 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	Umgebungslichtsensor, XtraView, AccuColor-Farbsteuerungssysteme, Rapid Response, Ambix, Sync-on-Green, Traggriff, HDCP, Eco-Mode, Auto Brightness Control, Dynamic Visual Mode, ControlSync, On-screen Digital Controls, OSD sperren, integrierte Kabelführung, Carbon Footprint Meter, Human Sensor, flimmerfreie Technologie, DICOM-Simulation, zurücksetzbares Kostenmessgerät, extrem dünnes Blendendesign, Low Blue Light-Technologie, 72 % NTSC Farbraum
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	49.89 cm x 25 cm x 33.72 cm - mit Fuß
Gewicht	3.4 kg

	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	1 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI DisplayPort VGA DVI-D Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker) USB 3.1 Gen 1 Upstream (Typ B) 3 x USB 3.1 Downstream (Typ A)
	Mechanisch
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	USB-Kabel DisplayPort-Kabel ControlSync-Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC-2B, VESA DPMS, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307 Class 1, HDCP 1.4, VESA DDC 2 B
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	13 W
Stromverbrauch (typisch)	15 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.29 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	NaViSet, SpectraViewII software
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 49.89 cm - Tiefe: 25 cm - Höhe: 33.72 cm - Gewicht: 3.4 kg Ohne Fuß - Breite: 49.89 cm - Tiefe: 4.56 cm - Höhe: 31.97 cm - Gewicht: 3.4 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	65.5 cm
Transporttiefe	20 cm
Transporthöhe	42 cm
Transportgewicht	5.7 kg
	Umweltschutzstandards
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 7, TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	7.0
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit
im Betrieb

20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.