

Netgear Insight WAX625 - Accesspoint - Wi-Fi 6

2.4 GHz - 5 GHz - Wand- / Deckenmontage

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Netgear
Hersteller Art. Nr.	WAX625-100EUS
EAN/UPC	0606449160789



Beschreibung

NETGEAR Insight WAX625 - Accesspoint - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - Wand- / Deckenmontage

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	NETGEAR Insight WAX625 - Accesspoint - Wi-Fi 6
Gerätetyp	Accesspoint
Formfaktor	Wand- / Deckenmontage - innen
Lokalisierung	Europa
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Maximale Durchsatzleistung (5 GHz): 4800 Mbps Maximale Durchsatzleistung (2,4 GHz): 600 Mbit/s
Kapazität	Maximale Anzahl an Benutzern: 328 SSIDs gesamt: 8
Zubehör im Lieferumfang	Wand-/Deckenbefestigungs-Set
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE+
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	24.115 cm x 23.96 cm x 5.138 cm
Gewicht	819 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Accesspoint
Robustes Design	Innen
Breite	24.115 cm
Tiefe	23.96 cm
Höhe	5.138 cm
Gewicht	819 g
Lokalisierung	Europa

	Netzwerk
Formfaktor	Wand- / Deckenmontage
Anschluss technik	Kabellos
Datenübertragungsrate	5.4 Gbps
Leitungskodierformat	OFDM, OFDMA
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax
Spread-Spectrum-Methode	OFDM, OFDMA
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Maximale Durchsatzleistung (5 GHz): 4800 Mbps Maximale Durchsatzleistung (2,4 GHz): 600 Mbit/s
Kapazität	Maximale Anzahl an Benutzern: 328 SSIDs gesamt: 8
WLAN-Rating	AX5400
Statusanzeiger	Stromversorgung, LAN, 5 GHz, 2.4 GHz
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), MAC-Adressenfilter, WDS-Unterstützung (Wireless Distribution System), Vermaschtes Netz, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Bandbreitensteuerung, LLDP-Support, Captive Portal, Transmit Power Control (TPC), Bandsteuerung, WDS-Brücke, Dual-Band, MAC Adressenauthentifizierung, Backhaul Technology, Advanced Beamforming+, 4x4 Mu-Mimo-Technologie, WDS PTMP (Point to Multipoint), WDS PTP (Point to Point), WDS Repeater Mode, Target Wait Time (TWT), BSS Coloring, Guest Network, Neighbor AP-Erkennung, Block SSID Broadcast
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL, TLS, PEAP, TTLS, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3
Authentifizierungsmethode	RADIUS, Extensible Authentication Protocol (EAP)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
	Antenne
Antenne	Intern
	Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 1/2.5GBase-T (PoE+) - RJ-45 1 x 1000Base-T - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Wand-/Deckenbefestigungs-Set
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE+
Leistungsaufnahme im Betrieb	21.2 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	NETGEAR Insight (1 Jahr Abonnement)
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch - 5 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag Technischer Support - 90 Tage

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.