Netgear GS108PP - Switch - 8 x 10/100/1000 (PoE+)

Desktop - an Rack montierbar - wandmontierbar - PoE+ (123 W) - Gleichstrom

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Netgear
Hersteller Art. Nr.	GS108PP-100EUS
EAN/UPC	0606449130034

Beschreibung

NETGEAR Gigabit Unmanaged Switches ermöglichen es Unternehmen, ihre Netzwerke kostengünstig auf Gigabit-Geschwindigkeit und höhere Port-Zahlen auszubauen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	NETGEAR GS108PP - Switch - 8 Anschlüsse - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	123 W
Leistung	Bandbreite: 16 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Store-and-Forward, Weighted Fair Queuing (WFQ), Quality of Service (QoS), Energy Efficient Ethernet, 192-KB-Paketpuffer, Class of Service (CoS), DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, Energieeffizientes Ethernet (EEE), Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Stromversorgung	DC 54 V 2.4 A
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	23.6 cm x 10.2 cm x 2.7 cm
Gewicht	590 g
Lokalisierung	Europa

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse
Gehäusetyp	Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	123 W
Leistung	Bandbreite: 16 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Store-and-Forward, Weighted Fair Queuing (WFQ), Quality of Service (QoS), Energy Efficient Ethernet, 192-KB-Paketpuffer, Class of Service (CoS), DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, Energieeffizientes Ethernet (EEE), Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Statusanzeiger	Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität/Geschwindigkeit
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	DC 54 V
Erforderlicher elektrischer Strom	2.4 A
Leistungsaufnahme im Betrieb	128.6 Watt
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Wandmontagekit
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
MTBF	2,752,476 Stunden
Produktzertifizierungen	VCCI, BSMI, ICES-003, CB, FCC Part 15, EN 60950-1, LVD, KC, EAC, RCM
Lokalisierung	Europa
	Maße und Gewicht
Breite	23.6 cm
Tiefe	10.2 cm
Höhe	2.7 cm
Gewicht	590 g
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - Austausch - Lebensdauer - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Begrenzte Garantie - Stromversorgung - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	90 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C