# Netgear GS116LP - Switch - 16 x 10/100/1000 (PoE+)

Desktop - an Rack montierbar - wandmontierbar - PoE+ (76 W) - Gleichstrom

| | |
|---|---|
| Gruppe | Netzwerkgeräte |
| Hersteller | Netgear |
| Hersteller Art. Nr. | GS116LP-100EUS |
| EAN/UPC | 0606449133356 |

## Beschreibung

NETGEAR GS116LP - Switch - 16 x 10/100/1000 (PoE+) - Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar - PoE+ (76 W) - Gleichstrom

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | NETGEAR GS116LP - Switch - 16 Anschlüsse - an Rack montierbar |
| Gerätetyp | Switch - 16 Anschlüsse |
| Gehäusetyp | An Rack montierbar |
| Untertyp | Gigabit Ethernet |
| Ports | 16 x 10/100/1000 (PoE+) |
| Power Over Ethernet (PoE) | PoE+ |
| PoE-Budget | 76 W |
| Leistung | Bandbreite: 32 Gbit/s |
| Größe der MAC-Adresstabelle | 4000 Einträge |
| Leistungsmerkmale | Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Store-and-Forward, Weighted Fair Queuing (WFQ), Quality of Service (QoS), Jumbo-Frames-Support, ohne Lüfter, Energy Efficient Ethernet, 1-MB-Paketpuffer, Class of Service (CoS), DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, Energieeffizientes Ethernet (EEE), Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR) |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az |
| Stromversorgung | DC 54 V |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 28.6 cm x 10.2 cm x 2.7 cm |
| Gewicht | 880 g |
| Lokalisierung | Großbritannien, Europa |

## Ausführliche Details

**Allgemein**

| | |
|---|---|
| Gerätetyp | Switch - 16 Anschlüsse |
| Gehäusetyp | Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar |
| Untertyp | Gigabit Ethernet |
| Ports | 16 x 10/100/1000 (PoE+) |
| Power Over Ethernet (PoE) | PoE+ |
| PoE-Budget | 76 W |
| Leistung | Bandbreite: 32 Gbit/s |
| Größe der MAC-Adresstabelle | 4000 Einträge |
| Leistungsmerkmale | Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Store-and-Forward, Weighted Fair Queuing (WFQ), Quality of Service (QoS), Jumbo-Frames-Support, ohne Lüfter, Energy Efficient Ethernet, 1-MB-Paketpuffer, Class of Service (CoS), DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, Energieeffizientes Ethernet (EEE), Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR) |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az |
| Statusanzeiger | Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität/Geschwindigkeit |
| | **Erweiterung/Konnektivität** |
| Schnittstellen | 16 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 76 W |
| | **Stromversorgung** |
| Stromversorgungsgerät | Externer Netzadapter |
| Erforderliche Netzspannung | DC 54 V |
| | **Verschiedenes** |
| Zubehör im Lieferumfang | Wandmontagekit |
| Rackmontagesatz | Mitgeliefert |
| MTBF | 2,088,514 Stunden |
| Produktzertifizierungen | VCCI, BSMI, ICES-003, CB, FCC Part 15, EN 60950-1, LVD, KC, EAC, RCM |
| Lokalisierung | Großbritannien, Europa |
| | **Maße und Gewicht** |
| Breite | 28.6 cm |
| Tiefe | 10.2 cm |
| Höhe | 2.7 cm |
| Gewicht | 880 g |
| | **Herstellergarantie** |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - Austausch - Lebensdauer - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Begrenzte Garantie - Stromversorgung - 2 Jahre |
| | **Umgebungsbedingungen** |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 90 % (nicht kondensierend) |
| Min. Lagertemperatur | -20 °C |
| Max. Lagertemperatur | 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 95 % (nicht kondensierend) |