Netgear GS116PP - Switch - unmanaged - 16 x 10/100/1000 (PoE+)

Desktop - an Rack montierbar - wandmontierbar - PoE+ (183 W) - Gleichstrom

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Netgear
Hersteller Art. Nr.	GS116PP-100EUS
EAN/UPC	0606449133332

Beschreibung

NETGEAR GS116PP - Switch - unmanaged - 16 x 10/100/1000 (PoE+) - Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar - PoE+ (183 W) - Gleichstrom

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	NETGEAR GS116PP - Switch - 16 Anschlüsse - unmanaged - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	183 W
Leistung	Bandbreite: 32 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Store-and-Forward, Weighted Fair Queuing (WFQ), Quality of Service (QoS), Jumbo-Frames-Support, ohne Lüfter, Energy Efficient Ethernet, 1-MB-Paketpuffer, Class of Service (CoS), DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, Energieeffizientes Ethernet (EEE), Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Stromversorgung	DC 54 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	28.6 cm x 10.2 cm x 2.7 cm
Gewicht	880 g
Lokalisierung	Großbritannien, Europa

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusetyp	Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	183 W
Leistung	Bandbreite: 32 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Store-and-Forward, Weighted Fair Queuing (WFQ), Quality of Service (QoS), Jumbo-Frames-Support, ohne Lüfter, Energy Efficient Ethernet, 1-MB-Paketpuffer, Class of Service (CoS), DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, Energieeffizientes Ethernet (EEE), Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Statusanzeiger	Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität/Geschwindigkeit
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	16 x 1000Base-T RJ-45 PoE+
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	200 Watt
Erforderliche Netzspannung	DC 54 V
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Wandmontagekit
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
MTBF	2,088,514 Stunden
Produktzertifizierungen	UL, cUL, UL 60950-1 Second Edition, CNS 13438, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, FCC CFR47 Part 15 B Class A, KN32, KN35, EN 55032:2012+AC:2013 Class A, CNS 14336-1, ANSI C63.4-2014, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2014, AS/NZS 60950-1:2015, ICES-003:2016 issue 6 Class A, EN 61000-3-2:2014 Class A, VCCI-CISPR 32:2016 Class A, AS/NZS CISPR32:2015 Class A, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Lokalisierung	Großbritannien, Europa
	Maße und Gewicht
Breite	28.6 cm
Tiefe	10.2 cm
Höhe	2.7 cm
Gewicht	880 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch - Lebensdauer - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Technischer Support - Lebensdauer
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	90 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.