imcopex

Netgear GS305 - Switch - unmanaged - 5 x 10/100/1000

Desktop - wandmontierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Netgear
Hersteller Art. Nr.	GS305-300PES
EAN/UPC	0606449140095

Beschreibung

Die NETGEAR SOHO-Ethernet-Unmanaged-Switches ermöglichen benutzerfreundliche und preisgünstige Netzwerkkonnektivität zu Hause und in kleinen Büros. Sie sind einfach zu bedienen und zuverlässig. Mit diesen Plug-and-Play-Switches können Sie Ihre Netzwerkverbindungen auf mehrere Geräte ausweiten. Die Switch-Serie umfasst auch verschiedene Energiespartechnologien, mit denen Sie Strom und Geld sparen können.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	NETGEAR GS305 - Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	5 x 10/100/1000
Leistung	Bandbreite: 10 Gbit/s ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 1.448.000 pps
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9216 Byte
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), ohne Lüfter, 128-KB-Paketpuffer, Energy Efficient Ethernet, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Metallgehäuse
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10.1 cm x 9.4 cm x 2.6 cm
Gewicht	240 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusetyp	Desktop, wandmontierbar

Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	5 x 10/100/1000
Leistung	Bandbreite: 10 Gbit/s ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 1.448.000 pps
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9216 Byte
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), ohne Lüfter, 128-KB-Paketpuffer, Energy Efficient Ethernet, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Metallgehäuse
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Statusanzeiger	Stromversorgung, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	5 x 1000Base-T RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	2.34 Watt
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	FCC Klasse B bescheinigt
	Maße und Gewicht
Breite	10.1 cm
Tiefe	9.4 cm
Höhe	2.6 cm
Gewicht	240 g
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	90 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.