Netgear GS348PP - Switch - unmanaged - 48 x 10/100/1000 (24 PoE+)

Desktop - an Rack montierbar - PoE+ (380 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Netgear
Hersteller Art. Nr.	GS348PP-100EUS
EAN/UPC	0606449145588

Beschreibung

Die SOHO Ethernet Unmanaged Switches ermöglichen benutzerfreundliche und preisgünstige Netzwerkkonnektivität zu Hause sowie in kleinen Büros oder Heimbüros. Sie sind benutzerfreundlich, zuverlässig und verfügen über ein Metallgehäuse. Die Power-Over-Ethernet (PoE)-Unterstützung umfasst sowohl die Stromversorgung als auch die Datenübertragung über ein einziges CAT-5-Netzwerkkabel für Geräte wie IP-Sicherheitskameras, VoIP-Telefone, Wireless Access Points und viele mehr. Mit diesen Plug-and-Play-Switches können Sie Ihre Geräte ohne Konfigurationsaufwand in Ihr Netzwerk einbinden. Die Switches sind in 5- bzw. 48-Port-Konfigurationen erhältlich und unterstützen außerdem Energiespartechnologien, mit denen Sie Strom und Geld sparen können.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	NETGEAR GS348PP - Switch - 48 Anschlüsse - unmanaged - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 48 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	48 x 10/100/1000 (24 PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	380 W
Leistung	Bandbreite: 96 Gbit/s ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 1.448.000 Pakete pro Sekunde ¦ Latenz (64-Byte-Pakete): < 4 µs ¦ Queue WRR: 1:3:5:7:8:10:12:15
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	12.288 Byte
Leistungsmerkmale	Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), DiffServ-Unterstützung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, Class of Service

	(CoS), 2 Lüfter, 1,5-MB-Paketpuffer, Energieeffizientes Ethernet (EEE)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 31 cm x 4.3 cm
Gewicht	4.56 kg
Lokalisierung	Großbritannien, Europa

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 48 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusetyp	Desktop, an Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	48 x 10/100/1000 (24 PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	380 W
Leistung	Bandbreite: 96 Gbit/s ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 1.448.000 Pakete pro Sekunde ¦ Latenz (64-Byte-Pakete): < 4 µs ¦ Queue WRR: 1:3:5:7:8:10:12:15
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	12.288 Byte
Leistungsmerkmale	Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), DiffServ-Unterstützung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, Class of Service (CoS), 2 Lüfter, 1,5-MB-Paketpuffer, Energieeffizientes Ethernet (EEE)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az
Statusanzeiger	Stromversorgung, PoE, Lüfter, Link/Aktivität/Geschwindigkeit
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	48 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 24 Ports (PoE+) - 30 W
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	410 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	10 Watt
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Gummifüße
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
MTBF	570,972 Stunden
Produktzertifizierungen	UL, VCCI, CB, IC Class A, FCC Part 15 A, LVD, KC, RCM
Lokalisierung	Großbritannien, Europa
	Maße und Gewicht
Breite	44 cm

Tiefe	31 cm
Höhe	4.3 cm
Gewicht	4.56 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.