imcopex

Netgear Smart GS724T - V4 - Switch - L3 Lite

managed - 24 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP - Desktop - an Rack montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Netgear
Hersteller Art. Nr.	GS724T-400EUS
EAN/UPC	0606449098310

Beschreibung

NETGEAR Smart GS724T - V4 - Switch - L3 Lite - managed - 24 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP - Desktop, an Rack montierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	NETGEAR Smart GS724T - V4 - Switch - 24 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - L3 Lite - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP
Leistung	Bandbreite: 52 Gbps
Kapazität	Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 256 ¦ ACL-Einträge: 100 ¦ Statische Routen: 32 ¦ Layer 2-Multicast-Gruppen: 512 ¦ ARP-Einträge: 512 ¦ Prioritätswarteschlangen pro Port: 8
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Routing Protocol	IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, Vollduplex-Modus, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), MLD-Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), LLDP-Support, DHCP-Client, Energy Efficient Ethernet, Strict Priority Queuing (SPQ), statisches Routing, 802.1x-Authentifizierung, Type of Service (ToS), VoIP-

	Unterstützung, DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, Kabeltest, administrator's password, ARP-Inspektion
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 20.4 cm x 4.3 cm
Gewicht	2.74 kg
Lokalisierung	Europa

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - L3 Lite - managed
Gehäusetyp	Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP
Leistung	Bandbreite: 52 Gbps
Kapazität	Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 256 ¦ ACL-Einträge: 100 ¦ Statische Routen: 32 ¦ Layer 2-Multicast-Gruppen: 512 ¦ ARP-Einträge: 512 ¦ Prioritätswarteschlangen pro Port: 8
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Routing Protocol	IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL, TLS 1.0
Authentifizierungsmethode	RADIUS, TACACS+
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, Vollduplex-Modus, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), MLD-Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), LLDP-Support, DHCP-Client, Energy Efficient Ethernet, Strict Priority Queuing (SPQ), statisches Routing, 802.1x-Authentifizierung, Type of Service (ToS), VoIP-Unterstützung, DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, Kabeltest, administrator's password, ARP-Inspektion
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az
Statusanzeiger	Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	24 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 2 x 1000Base-X SFP Uplink
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil

Leistungsaufnahme im Betrieb	17.4 Watt
	Verschiedenes
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
MTBF	567,680 Stunden
Produktzertifizierungen	cUL, EN 60950, IEC950, UL 1950, EN55024, CSA 22.2 No. 950, EN55022 Klasse A, CISPR 22, EN50082-1, CCC, FCC Part 15 A, C-Tick Class A, VCCI Class A, TLS v1.0
Lokalisierung	Europa
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
	Maße und Gewicht
Breite	44 cm
Tiefe	20.4 cm
Höhe	4.3 cm
Gewicht	2.74 kg
	Herstellergarantie
Service & Support	Lebenslange NETGEAR-Garantie
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	90 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.