# Netgear Plus MS108EUP - Switch - managed - 4 x 100/1000/2.5G (PoE++)

+ 4 x 100/1000/2.5G (PoE+) - Desktop - wandmontierbar - PoE++ (230 W)

| | |
|---|---|
| Gruppe | Netzwerkgeräte |
| Hersteller | Netgear |
| Hersteller Art. Nr. | MS108EUP-100EUS |
| EAN/UPC | 0606449156980 |

## Beschreibung

Der NETGEAR Multi-Gigabit Plus Switch (MS108EUP) bietet 8 Ports 1G/2,5G mit 4 PoE+-Ports und 4 Ultra60 PoE++-Ports, was ihn zu einem perfekten Switch für WiFi 6 AP-Konnektivität, Überwachung und mehr macht.

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | NETGEAR Plus MS108EUP - Switch - 8 Anschlüsse - managed |
| Gerätetyp | Switch - 8 Anschlüsse - managed |
| Untertyp | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Ports | 4 x 100/1000/2.5G (PoE++) + 4 x 100/1000/2.5G (PoE+) |
| Power Over Ethernet (PoE) | PoE++ |
| PoE-Budget | 230 W |
| Leistung | Bandbreite: 40 Gbit/s |
| Kapazität | VLAN-Unterstützung: 64 ¦ Multicast-Gruppen: 128 |
| Größe der MAC-Adresstabelle | 16.000 Einträge |
| Jumbo-Rahmenunterstützung | 12.000 Byte |
| Routing Protocol | IGMPv2, IGMP, IGMPv3 |
| Remoteverwaltungsprotokoll | DHCP |
| Leistungsmerkmale | VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, Quality of Service (QoS), ohne Lüfter, DHCP-Client, Metallgehäuse, DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, Link Aggregation, Energieeffizientes Ethernet (EEE), Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR), Loopback-Erkennung, VLAN Tagging, Anschluss-basiertes VLAN, Anschluss-Bündelung, unbekannten Multicast blockieren |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, UPnP, IEEE 802.3bt |

| | |
|---|---|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 21 cm x 14 cm x 4 cm |
| Gewicht | 0.9 kg |

## Ausführliche Details

| | |
|---|---|
| | **Allgemein** |
| Gerätetyp | Switch - 8 Anschlüsse - managed |
| Gehäusetyp | Desktop, wandmontierbar |
| Untertyp | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Ports | 4 x 100/1000/2.5G (PoE++) + 4 x 100/1000/2.5G (PoE+) |
| Power Over Ethernet (PoE) | PoE++ |
| PoE-Budget | 230 W |
| Leistung | Bandbreite: 40 Gbit/s |
| Kapazität | VLAN-Unterstützung: 64 ¦ Multicast-Gruppen: 128 |
| Größe der MAC-Adresstabelle | 16.000 Einträge |
| Jumbo-Rahmenunterstützung | 12.000 Byte |
| Routing Protocol | IGMPv2, IGMP, IGMPv3 |
| Remoteverwaltungsprotokoll | DHCP |
| Leistungsmerkmale | VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, Quality of Service (QoS), ohne Lüfter, DHCP-Client, Metallgehäuse, DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, Link Aggregation, Energieeffizientes Ethernet (EEE), Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR), Loopback-Erkennung, VLAN Tagging, Anschluss-basiertes VLAN, Anschluss-Bündelung, unbekannten Multicast blockieren |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, UPnP, IEEE 802.3bt |
| Statusanzeiger | Stromversorgung, System, PoE, Link/Aktivität/Geschwindigkeit, PoE max |
| | **Erweiterung/Konnektivität** |
| Schnittstellen | 4 x 100/1000/2.5G RJ-45 PoE++ - 60 W ¦ 1 x 100/1000/2.5G RJ-45 PoE+ - 30 W |
| | **Stromversorgung** |
| Stromversorgungsgerät | Externer Netzadapter |
| | **Verschiedenes** |
| Zubehör im Lieferumfang | Gummifüße, Wandmontagekit |
| MTBF | 373,644 Stunden |
| Produktzertifizierungen | CSA, VCCI, BSMI, EN55024, KC, FCC Part 15 Class B, ACMA, EN 55032 |
| | **Maße und Gewicht** |

| | |
|---|---|
| Breite | 21 cm |
| Tiefe | 14 cm |
| Höhe | 4 cm |
| Gewicht | 0.9 kg |
| | **Herstellergarantie** |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer |
| | **Umgebungsbedingungen** |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Min. Lagertemperatur | -20 °C |
| Max. Lagertemperatur | 70 °C |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.