

Netgear Plus MS108EUP - Switch - managed - 4 x 100/1000/2.5G (PoE++)

+ 4 x 100/1000/2.5G (PoE+) - Desktop - wandmontierbar - PoE++ (230 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Netgear
Hersteller Art. Nr.	MS108EUP-100EUS
EAN/UPC	0606449156980



Beschreibung

Der NETGEAR Multi-Gigabit Plus Switch (MS108EUP) bietet 8 Ports 1G/2,5G mit 4 PoE+-Ports und 4 Ultra60 PoE++-Ports, was ihn zu einem perfekten Switch für WiFi 6 AP-Konnektivität, Überwachung und mehr macht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	NETGEAR Plus MS108EUP - Switch - 8 Anschlüsse - managed
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - managed
Untertyp	2.5 Gigabit Ethernet
Ports	4 x 100/1000/2.5G (PoE++) + 4 x 100/1000/2.5G (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE++
PoE-Budget	230 W
Leistung	Bandbreite: 40 Gbit/s
Kapazität	VLAN-Unterstützung: 64 Multicast-Gruppen: 128
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	12.000 Byte
Routing Protocol	IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	DHCP
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, Quality of Service (QoS), ohne Lüfter, DHCP-Client, Metallgehäuse, DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, Link Aggregation, Energieeffizientes Ethernet (EEE), Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR), Loopback-Erkennung, VLAN Tagging, Anschluss-basiertes VLAN, Anschluss-Bündelung, unbekannten Multicast blockieren
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, UPnP, IEEE 802.3bt

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21 cm x 14 cm x 4 cm
Gewicht	0.9 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - managed
Gehäusotyp	Desktop, wandmontierbar
Untertyp	2.5 Gigabit Ethernet
Ports	4 x 100/1000/2.5G (PoE++) + 4 x 100/1000/2.5G (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE++
PoE-Budget	230 W
Leistung	Bandbreite: 40 Gbit/s
Kapazität	VLAN-Unterstützung: 64 Multicast-Gruppen: 128
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	12.000 Byte
Routing Protocol	IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	DHCP
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, Quality of Service (QoS), ohne Lüfter, DHCP-Client, Metallgehäuse, DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, Link Aggregation, Energieeffizientes Ethernet (EEE), Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR), Loopback-Erkennung, VLAN Tagging, Anschluss-basiertes VLAN, Anschluss-Bündelung, unbekannten Multicast blockieren
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, UPnP, IEEE 802.3bt
Statusanzeiger	Stromversorgung, System, PoE, Link/Aktivität/Geschwindigkeit, PoE max
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x 100/1000/2.5G RJ-45 PoE++ - 60 W 1 x 100/1000/2.5G RJ-45 PoE+ - 30 W
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Gummifüße, Wandmontagekit
MTBF	373,644 Stunden
Produktzertifizierungen	CSA, VCCI, BSMI, EN55024, KC, FCC Part 15 Class B, ACMA, EN 55032
	Maße und Gewicht

Breite	21 cm
Tiefe	14 cm
Höhe	4 cm
Gewicht	0.9 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.