

Netgear M4350-8M2V - Switch - L3 - managed - 8 x 2.5GBase-T (PoE ++)

+ 2 x 25 Gigabit SFP28 (Uplink) - Luftstrom von vorne nach hinten - Desktop - an Rack montierbar - PoE++ (551 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Netgear
Hersteller Art. Nr.	MSM4310-100NES
EAN/UPC	0606449172911



Beschreibung

NETGEAR M4350-8M2V - Switch - L3 - managed - 8 x 2.5GBase-T (PoE ++) + 2 x 25 Gigabit SFP28 (Uplink) - Luftstrom von vorne nach hinten - Desktop, an Rack montierbar - PoE++ (551 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	NETGEAR M4350-8M2V - Switch - 10 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 10 Anschlüsse - L3 - managed
Gehäusetyp	Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar 1U
Untertyp	25 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet / 5 Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet / Gigabit Ethernet
Ports	8 x 2.5GBase-T (PoE ++) + 2 x 25 Gigabit SFP28 (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE++
PoE-Budget	551 W
Leistung	Switch-Fabric-Geschwindigkeit: 140 Gbit/s Durchsatz (64-Byte Paketgröße): 104,16 Mpps Packet-Puffergröße: 32 MB Latenzzeit (2,5 Gbit/s): 5.5 µs Latenzzeit (10 Gbps): 0.70 µs Latenzzeit (25 Gbit/s): 0.64 µs
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	12KB
Routing Protocol	IGMP
Remoteverwaltungsprotokoll	IPv4, IPv6, SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3
Leistungsmerkmale	NETGEAR IGMP Plus, AVB, DHCP-Client, DHCP-Server, DHCP-Snooping, Flusskontrolle, Port-Spiegelung, MAC, IP-Quellwächter, MLD-Snooping, QoS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ak, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az
Redundante Stromversorgung	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	22 cm x 30 cm x 4.32 cm

Gewicht	2.9 kg
---------	--------

Lokalisierung	Nordamerika, Großbritannien, Europa
---------------	-------------------------------------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.