

Netgear M4350-16M4V - Switch - volle Breite - L3 - managed - 16 x 2.5GBase-T (PoE ++)

+ 4 x 25 Gigabit SFP28 (Uplink) - Luftstrom von vorne nach hinten - an Rack montierbar - PoE++ (530 W) - für NETGEAR AGM731F - APS2000W - APS2000Wv2 - APS350W - APS920W



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Netgear
Hersteller Art. Nr.	MSM4320-100NES
EAN/UPC	0606449175073

Beschreibung

NETGEAR M4350-16M4V - Switch - volle Breite - L3 - managed - 16 x 2.5GBase-T (PoE ++) + 4 x 25 Gigabit SFP28 (Uplink) - Luftstrom von vorne nach hinten - an Rack montierbar - PoE++ (530 W) - für NETGEAR AGM731F, APS2000W, APS2000Wv2, APS350W,APS920W

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	NETGEAR M4350-16M4V - Switch - volle Breite - 20 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 20 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Gehäusotyp	Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar 1U
Untertyp	2.5 Gigabit Ethernet
Ports	16 x 2.5GBase-T (PoE ++) + 4 x 25 Gigabit SFP28 (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE++
PoE-Budget	530 W
Leistung	Switch-Fabric-Geschwindigkeit: 280 Gbit/s Durchsatz (64-Byte Paketgröße): 208.3 Mpps Latenzzeit (2,5 Gbit/s): 5.5 µs 10 Gbps Fiberlatenz (64-byte Pakete): < 0.70 µs Latenzzeit (25 Gbit/s): 0.70 µs
Kapazität	Gepackte Puffergröße: 32 MB Multicast-Einträge (IPv4): 512 Multicast-Einträge (IPv6): 256 VLAN-Unterstützung: 4000 IGMP Multicast-Gruppen: 2000 DHCP-Benutzer: 2000 ARP-Einträge: 4000 NDP-Einträge: 512 DHCP-Pool (IPv4): 256 DHCP-Pool (IPv6): 16
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung	12KB
Routing Protocol	Policy-Based Routing (PBR), statisches IP Routing, OSPF, IGMPv2, IGMPv3, MLD, MLDv2, VRRP, RIP-1, RIP-2, OSPFv2, OSPFv3
Remoteverwaltungsprotokoll	DHCP, SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, UDP, TFTP, Telnet, Syslog, HTTP, HTTPS
Leistungsmerkmale	Virtual Chassis-Technologie, dynamisches Routing, PoE-Timer, PoE-Scheduling, EEE, Store-and-Forward, VLAN Tagging, IP Subnet-basierter VLANs Support, MAC based VLAN, Private VLAN, PVE, Subnetz basiertes VLAN, Voice VLAN, 802.1x-Authentifizierung, Guest VLAN, GMRP, GVRP, MVR, MRP, MVRP, VLAN Double Tagging (Q-in-Q), Link Aggregation, Storm Control, UDLD, PVRST, PVST, STP BPDU Filtering, STP BPDU Flooding, STP BPDU Guard, STP Loop-Schutz, STP Root Guard, NETGEAR IGMP Plus, Expedited Leave function, MGMD Snooping, IGMP-Proxy, MLD-Proxy, BOOTP-Unterstützung, Routenverteilung, ICMP-Drosselung, Router-Entdeckungsprotokoll, ISDP, sFlow, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, DoS-Schutz, QoS, CoS, WDRR, Auto VoIP, DiffServ-Unterstützung, PTPv2 TC Unterstützung, TSN, DHCP-Snooping, DAI, Port-Spiegelung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3bt, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1p, IEEE 802.1BA, IEEE 802.1v, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, ANSI/TIA-1057
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Redundante Stromversorgung	Optional
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 43.2 cm x 4.32 cm
Gewicht	7.85 kg
Lokalisierung	Europa, Nordamerika, Großbritannien
Entwickelt für	NETGEAR AGM731F, APS2000W, APS2000Wv2, APS350W, APS920W

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.