

Netgear M4350-24M4X4V - Switch - L3 - managed - 24 x 100/1000/2.5G (PoE++)

+ 4 x 100/1000/2.5G/5G/10G (PoE++) + 4 x 25 Gigabit SFP28 -
 Luftstrom von vorne nach hinten - Desktop - an Rack montierbar -
 PoE++ (522 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Netgear
Hersteller Art. Nr.	MSM4332-100NES
EAN/UPC	0606449172850



Beschreibung

NETGEAR M4350-24M4X4V - Switch - L3 - managed - 24 x 100/1000/2.5G (PoE++) + 4 x 100/1000/2.5G/5G/10G (PoE++) + 4 x 25 Gigabit SFP28 - Luftstrom von vorne nach hinten - Desktop, an Rack montierbar - PoE++ (522 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	NETGEAR M4350-24M4X4V - Switch - 32 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 32 Anschlüsse - L3 - managed
Gehäusetyp	Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar 1U
Untertyp	25 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet / 5 Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet / Gigabit Ethernet
Ports	24 x 100/1000/2.5G (PoE++) + 4 x 100/1000/2.5G/5G/10G (PoE++) + 4 x 25 Gigabit SFP28
Power Over Ethernet (PoE)	PoE++
PoE-Budget	522 W
Leistung	Switch-Fabric-Geschwindigkeit: 400 Gbit/s Durchsatz (64-Byte Paketgröße): 297.6 Mpps Packet-Puffergröße: 32 MB Latenzzeit (2,5 Gbit/s): 5.5 µs Latenzzeit (10 Gbps): 2.28 µs Latenzzeit (25 Gbit/s): 0.65 µs
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	12KB
Routing Protocol	IGMP
Remoteverwaltungsprotokoll	IPv4, IPv6, SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3
Leistungsmerkmale	NETGEAR IGMP Plus, AVB, DHCP-Client, DHCP-Server, DHCP-Snooping, Flusskontrolle, Port-Spiegelung, MAC, IP-Quellwächter, MLD-Snooping, QoS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ak, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az
Redundante Stromversorgung	Ja

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 40 cm x 4.32 cm
Gewicht	7.38 kg
Lokalisierung	Nordamerika, Großbritannien, Europa

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.