NZXT Kraken 240 RGB - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - (für: AM4, TR4, sTRX4, LGA1200, LGA1700, AM5, LGA115x Socket)

Kupfer - 120 mm - mattschwarz

Gruppe	Kühler
Hersteller	NZXT
Hersteller Art. Nr.	RL-KR240-B1
EAN/UPC	5056547202662

Beschreibung

NZXT Kraken 240 RGB - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - (für: AM4, TR4, sTRX4, LGA1200, LGA1700, AM5, LGA115x Socket) - Kupfer - 120 mm - mattschwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	NZXT Kraken 240 RGB - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Produkttyp	Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt	RGB-Steuergerät, Breakout-Kabelset
Farbe	Mattschwarz
Kompatibilität	Socket AM4, Socket TR4, Socket sTRX4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5, LGA115x Socket
Kühlermaterial	Kupfer
Gebläseanzahl	Dual
Lüfterdurchmesser	120 mm
Gebläsehöhe	26 mm
Lüfterlager	Dynamisches Fluid-Lager
Drehgeschwindigkeit	500-1800 U/min
Luftstrom	36.8-287 m^3/h (21.67- 78.02 cfm)
Geräuschpegel	17.9 - 30.6 dBA
Netzanschluss	PWM, 4-polig
Nennspannung	12 V
Merkmale	Betrieben mit CAM, adressierbares RGB, LCD-Display, nylonummantelte Gummischläuche (400 mm), Wärmeleitpaste vorgedruckt
Produktmaterial	Kunststoff, Aluminium, Nylon, Gummi, Kupfer
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	26 cm x 12 cm x 12 cm
Gewicht	1.3 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Produktmaterial	Kunststoff, Aluminium, Nylon, Gummi, Kupfer
Packungsinhalt	RGB-Steuergerät, Breakout-Kabelset
Breite	26 cm
Tiefe	12 cm
Höhe	12 cm
Gewicht	1.3 kg
Farbe	Mattschwarz
	Kühlkörper und Lüfter
Kompatibel mit	Socket AM4, Socket TR4, Socket sTRX4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5, LGA115x Socket
Kühlermaterial	Kupfer
Radiatormaterial	Aluminium
Kühlerabmessungen	275 mm x 123 mm x 30 mm
Gebläseanzahl	2
Lüfterdurchmesser	120 mm
Gebläsehöhe	26 mm
Lüfterlager	Dynamisches Fluid-Lager
Drehgeschwindigkeit	500-1800 U/min
Luftstrom	36.8-287 m^3/h (21.67- 78.02 cfm)
Luftdruck	0.75-2.7 mm
Geräuschpegel	17.9 - 30.6 dBA
Netzanschluss	PWM, 4-polig
Nennspannung	12 V
Nennstrom	0.23 A
Energieverbrauch	2.76 W
Merkmale	Betrieben mit CAM, adressierbares RGB, LCD-Display, nylonummantelte Gummischläuche (400 mm), Wärmeleitpaste vorgedruckt
	Verschiedenes
Montagekit	Mitgeliefert
MTBF	60,000 Stunde(n)
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie: - 6 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.