NZXT Kraken Elite 280 RGB - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - mit LCD-Display - (für: AM4, TR4, sTRX4, LGA1200, LGA1700, AM5, LGA115x Socket)

Kupfer - 140 mm - mattschwarz

Gruppe	Kühler
Hersteller	NZXT
Hersteller Art. Nr.	RL-KR28E-B1
EAN/UPC	5056547202273

Beschreibung

Erzielen Sie eine leistungsstarke Kühlung, zeigen Sie ein animiertes GIF oder ein statisches Bild an, überwachen Sie die PC-Leistungsdaten in Echtzeit, sehen Sie, welche Musik gerade abgespielt wird, streamen Sie Browser-Inhalte.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	NZXT Kraken Elite 280 RGB - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - mit LCD-Display
Produkttyp	Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - mit LCD-Display
Packungsinhalt	RGB-Steuergerät, Breakout-Kabelset, 2 F140 RGB Kernlüfter
Farbe	Mattschwarz
Kompatibilität	Socket AM4, Socket TR4, Socket sTRX4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5, LGA115x Socket
Kühlermaterial	Kupfer
Gebläseanzahl	Dual
Lüfterdurchmesser	140 mm
Gebläsehöhe	26 mm
Lüfterlager	Dynamisches Fluid-Lager
Drehgeschwindigkeit	500-1500 U/Min
Luftstrom	154 m^3/h (90.79 cfm)
Geräuschpegel	34.48 dBA
Netzanschluss	PWM, 4-polig
Nennspannung	12 V
Merkmale	Betrieben mit CAM, 2,36" LCD-Display, nylonummantelte Gummischläuche (400 mm), Wärmeleitpaste vorgedruckt
Produktmaterial	Kunststoff, Aluminium, Nylon, Gummi, Kupfer
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	2.6 cm x 14 cm x 14 cm
Gewicht	1.56 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - mit LCD-Display
Produktmaterial	Kunststoff, Aluminium, Nylon, Gummi, Kupfer
Packungsinhalt	RGB-Steuergerät, Breakout-Kabelset, 2 F140 RGB Kernlüfter
Breite	2.6 cm
Tiefe	14 cm
Höhe	14 cm
Gewicht	1.56 kg
Farbe	Mattschwarz
	Kühlkörper und Lüfter
Kompatibel mit	Socket AM4, Socket TR4, Socket sTRX4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5, LGA115x Socket
Kühlermaterial	Kupfer
Radiatormaterial	Aluminium
Kühlerabmessungen	315 mm x 143 mm x 30 mm
Gebläseanzahl	2
Lüfterdurchmesser	140 mm
Gebläsehöhe	26 mm
Lüfterlager	Dynamisches Fluid-Lager
Drehgeschwindigkeit	500-1500 U/Min
Luftstrom	154 m^3/h (90.79 cfm)
Luftdruck	3.22 mm
Geräuschpegel	34.48 dBA
Netzanschluss	PWM, 4-polig
Nennspannung	12 V
Nennstrom	0.24 A
Energieverbrauch	2.88 W
Merkmale	Betrieben mit CAM, 2,36" LCD-Display, nylonummantelte Gummischläuche (400 mm), Wärmeleitpaste vorgedruckt
	Verschiedenes
Montagekit	Mitgeliefert
MTBF	60,000 Stunde(n)
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie: - 6 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.