

NZXT Kraken Plus 360 RGB, All-in-One-Flüssigkeitskühler, 500 RPM, 2400 RPM, Schwarz

Intel Socket 1150 (Core i) - Intel Socket 1151 (Core i) - Intel Socket 1155 (Core i) - Intel Socket 1156 (Core i) - Intel Socket 1200 (Core i) - Intel Socket 1700 (Core i) - Intel Socket 1851 (Core Ultra 100&200) - 500 rpm

Gruppe	Kühler
Hersteller	NZXT
Hersteller Art. Nr.	RL-KR360-B2
EAN/UPC	5056547205274



Beschreibung

NZXT Kraken Plus 360 RGB. Typ: All-in-One-Flüssigkeitskühler, Rotationsgeschwindigkeit (min.): 500 RPM, Rotationsgeschwindigkeit (max.): 2400 RPM, Maximum Luftdruck: 3,07 mmH2O, Lagertyp: Fluiddynamisches Lager (FDB). Produktfarbe: Schwarz

Hauptmerkmale

	Allgemein
Typ	All-in-One-Flüssigkeitskühler
Rotationsgeschwindigkeit (min.)	500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)	2400 RPM
Maximum Luftdruck	3,07 mmH2O
Lagertyp	Fluiddynamisches Lager (FDB)
Produktfarbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Leistungen
Empfohlene Platzierung	Prozessor
Typ	All-in-One-Flüssigkeitskühler
Unterstützte Prozessorsteckplätze	LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, Socket AM4, Socket AM5
Kompatible Prozessoren	AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 5000 Series, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®
Rotationsgeschwindigkeit (min.)	500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)	2400 RPM

Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)	31,9 dB
Maximaler Luftstrom	75,05 cfm
Maximum Luftdruck	3,07 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation	Ja
Lagertyp	Fluiddynamisches Lager (FDB)
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Motorschnelligkeit der Pumpe (min)	1200 RPM
Motorschnelligkeit der Pumpe (max)	2800 RPM
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters	60000 h
Design	
Produktfarbe	Schwarz
Material	Nylon, Plastic, Rubber
Heizkörpermaterial	Aluminium
Grundkörper Material	Kupfer
Beleuchtungs-LED	Ja
Anzahl der LEDs	8
Farben der Beleuchtung	Multi
Ventilator-Anschluss	8-polig
Display-Typ	LCD
Anzeigegerät	39,1 x 39,1 mm
Energie	
Stromverbrauch Lüfter	9,48 W
Spannung der Pumpe	12 V
Strom der Pumpe	300 mA
Gewicht und Abmessungen	
Heizungs-Breite	12 cm
Heizungs-Tiefe	40,1 cm
Heizungs-Höhe	2,7 cm
Schlauch-/Rohrlänge	42 cm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)	360 x 120 x 26 mm
Kabellänge	0,6 m
Technische Details	
Garantiezeit	6 Jahr(e)
Sonstige Funktionen	
Eingebautes Display	Ja

