



OKI C824dn - Drucker - Farbe - Duplex - LED - A3 - 1200 x 600 dpi - bis zu 26 Seiten/Min. (einfarbig)/

/ bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 400 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN -
USB 2.0-Host

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | Drucker |
| Hersteller | OKI |
| Hersteller Art. Nr. | 47228002 |
| EAN/UPC | 5031713072072 |

Beschreibung

Mit dem benutzerfreundlichen Bildschirm des C824 können Sie schnell, einfach und kostengünstig hochwertiges Vertriebs- und Marketingmaterial sowie alltägliche Bürodokumente erstellen.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | OKI C824dn - Drucker - Farbe - LED |
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - LED - Farbe |
| Gewicht | 40 kg |
| Lokalisierung | Europa |
| Mediengrößenklasse | A3 |
| Max. Mediengröße | A3 (297 x 420 mm) |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 127 mm x 182 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 297 mm x 1321 mm |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 26 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 26 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 14 Seiten/Min. - s/w - A3 (297 x 420 mm) Bis zu 14 Seiten/Min. - Farbe - A3 (297 x 420 mm) |
| Max. Auflösung (S/W) | 1200 x 600 dpi |
| Max. Auflösung (Farbe) | 1200 x 600 dpi |
| Automatisch beidseitig | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host |
| RAM Installiert (Max.) | 1 GB (1 GB) |
| Installierter Flash-Speicher (max.) | 3 GB |
| Druckersprache | PCL 5C, EPSON FX, IBM PPR, PCL 6, SIDM, PCL XL 3.0 |
| Barcodes | Code 39, UCC/EAN-128, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, OCR-A, OCR-B, ZIP |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier |
| Gesamte Medienkapazität | 400 Blätter |
| Medienhandhabung | 100-Blatt-Universalzuführung, 300-Blatt-Zuführung |
| Monatliche Kapazität (max.) | 75000 Seiten |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 5000 Seiten |
| Netzwerk | Druckserver |
| Stromversorgung | Wechselstrom 230 V |
| Systemanforderungen | Linux, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.10 - 10.13 |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 44.9 cm x 55.2 cm x 36 cm |

Ausführliche Details

| Allgemein | |
|--------------------------------------|---|
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - LED - Farbe |
| Lokalisierung | Europa |
| Drucker | |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 26 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 26 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 14 Seiten/Min. - s/w - A3 (297 x 420 mm) Bis zu 14 Seiten/Min. - Farbe - A3 (297 x 420 mm) |
| Eingebaute Geräte | Status-LCD |
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
| Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host |
| Max. Auflösung (S/W) | 1200 x 600 dpi |
| Max. Auflösung (Farbe) | 1200 x 600 dpi |
| Automatisch beidseitig | Ja |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 8.5 Sek. |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 8.5 Sek. |
| Druckersprache | PCL 5C, EPSON FX, IBM PPR, PCL 6, SIDM, PCL XL 3.0 |
| Enthaltene Schriftarten | 87 x skalierbare PCL 4 x PCL (Bitmap) |
| Barcodes | Code 39, UCC/EAN-128, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, OCR-A, OCR-B, ZIP |
| Medienhandhabung | 100-Blatt-Universalzuführung, 300-Blatt-Zuführung |
| RAM | |
| RAM Installiert (Max.) | 1 GB / 1 GB (Max) |
| Flash-Speicher | |
| Flash-Speicher | 3 GB |

Medienhandhabung

| | |
|----------------------------------|--|
| Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier |
| Mediengrößenklasse | A3 |
| Max. Mediengröße | A3 (297 x 420 mm) |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 127 mm x 182 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 297 mm x 1321 mm |
| Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm) |
| Größe der Briefumschläge | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), International C4 (229 x 324 mm) |
| Mediengewicht | 64 g/m ² - 256 g/m ² |
| Gesamte Medienkapazität | 400 Blätter |
| Vorlageneinzug für Medien | Zufuhrfach: 1 x automatisch - 300 Blätter - A3 (297 x 420 mm) Gewicht: 64 g/m ² - 220 g/m ² Mehrzweckfach: 1 x automatisch - 100 Blätter Gewicht: 64 g/m ² - 256 g/m ² |
| Max. Medienkapazität | 2450 Blätter |
| Ausgabefachkapazität | 250 Blatt |

Kapazität

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Monatliche Kapazität (max.) | 75000 Seiten |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 5000 Seiten |

Netzwerk

| | |
|----------------------------------|--|
| Netzwerk | Druckserver |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, HTTPS, IPPS |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | TLS, IPsec, 802.1x, SSL 3 |

Erweiterung/Konnektivität

| | |
|--------------|--|
| Verbindungen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A |
|--------------|--|

Verschiedenes

| | |
|----------------------------------|---|
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 2500 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 2500 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 2500 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 2500 Seiten ISO/IEC 19798 |
|----------------------------------|---|

Stromversorgung

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230 V |
| Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 680 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 13 Watt |
| Energiverbrauch Sleep | 1 Watt |

Software / Systemanforderungen

| | |
|----------------------|--|
| Software inbegriffen | OKI PrintSuperVision, OKI LPR, OKI Profile Assistant, OKI Color Correct, OKI |
|----------------------|--|

Color Swatch Utility, OKI Network Extension, OKI Template Manager, OKI Print Job Accounting, OKI Configuration Tool, OKI Firmware Update Tool, OKI Network Card Setup

Erforderliches Betriebssystem Linux, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.10 - 10.13

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR Ja

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre mit Produktregistrierung (innerhalb von 30 Tagen nach dem Kaufdatum)

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 10 °C

Max. Betriebstemperatur 32 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 20 - 80%

Schallemission (Standby) 32 dBA

Schallemission (Betrieb) 54 dBA

Abmessungen und Gewicht

Breite 44.9 cm

Tiefe 55.2 cm

Höhe 36 cm

Gewicht 40 kg