



OKI B721dn - Drucker - s/w - Duplex - LED - A4

1200 x 1200 dpi - bis zu 47 Seiten/Min. - Kapazität: 630 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB-Host

Gruppe	Drucker
Hersteller	OKI
Hersteller Art. Nr.	45487002
EAN/UPC	5031713059530

Beschreibung

Die OKI B721dn liefert einen schnellen und zuverlässigen Druck für Arbeitsgruppen und verbindet fortschrittliche Sicherheitsmerkmale, einfache Handhabung und starke Leistung mit robuster und langlebiger Technologie. Sie bietet Druckgeschwindigkeiten von bis zu 47 Seiten pro Minute für eine höhere Effizienz in Ihrem Büro. Der B721dn erhöht die Produktivität Ihrer Arbeitsgruppen durch höhere Druckgeschwindigkeiten zur Verarbeitung auch umfangreicher Druckaufträge. Durch die maximale Papierkapazität von 3.160 Blatt und ergiebige Tonerkartuschen verringern sich die Anwendereingriffe deutlich. Zuverlässig hohe Leistung für ein monatliches Druckvolumen von bis zu 200.000 Seiten. Sie erhalten einen vielseitigen Drucker, der in jedem Arbeitsumfeld unterschiedlichste Medien bedruckt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	OKI B721dn - Drucker - s/w - LED
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - LED - s/w
Gewicht	27 kg
Mediengrößenklasse	A4
Max. Mediengröße	A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 1321 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 47 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
Prozessor	800 MHz
RAM Installiert (Max.)	256 MB (768 MB)

Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, EPSON FX, IBM PPR, XPS
Barcodes	Code 39, UCC/EAN-128, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, OCR-A, OCR-B, ZIP
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier
Gesamte Medienkapazität	630 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 530-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität (max.)	200000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	20000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	UNIX, Linux, Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Apple MacOS X 10.4, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Vista (32/64 bits) SP2, Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows Vista SP1, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits) SP2, Apple MacOS X Lion 10.7, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits) SP1, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit)
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.5 cm x 49.8 cm x 41 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp Arbeitsgruppendrucker - LED - monochrom

Drucker

Druckgeschwindigkeit Bis zu 47 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)

Eingebaute Geräte Status-LCD

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Schnittstelle USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host

Max. Auflösung (S/W) 1200 x 1200 dpi

Automatisches Duplexing Ja

PostScript Unterstützung Standard

Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W 5 Sek.

Druckersprache PCL 5E, PostScript 3, EPSON FX, IBM PPR, XPS

Enthaltene Schriftarten 87 x skalierbare PCL | 136 x PostScript | 1 x Strichcode

Barcodes Code 39, UCC/EAN-128, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, OCR-A, OCR-B, ZIP

Medienhandhabung 100-Blatt-Universalzuführung, 530-Blatt-Zuführung

Prozessor

Prozessor 800 MHz

RAM

RAM Installiert (Max.)	256 MB / 768 MB (Max)
Medienhandhabung	
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier
Mediengrößenklasse	A4
Max. Mediengröße	A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 1321 mm
Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm)
Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Com-9 (98 x 225 mm)
Mediengewicht	64 g/m ² - 253 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	630 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - 100 Blätter - 216 x 1321 mm Gewicht: 64 g/m ² - 253 g/m ² 1 x automatisch - 530 Blätter - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 64 g/m ² - 220 g/m ²
Max. Medienkapazität	3160 Blätter
Ausgabefachkapazität	500 Blatt
Kapazität	
Monatliche Kapazität (max.)	200000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	20000 Seiten
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 3, IPP, HTTP, HTTPS
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Secure Print, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, IP-Filterung, MAC-Adressfilterung
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB host - 4-polig USB Typ A
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 10000 Seiten ISO/IEC 19752
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung	GS
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	800 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	95 Watt

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	OKI LPR, OKI PrintSuperVision.net, OKI Template Manager, OKI PDF Print Direct
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Linux, Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Apple MacOS X 10.4, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Vista (32/64 bits) SP2, Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows Vista SP1, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits) SP2, Apple MacOS X Lion 10.7, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits) SP1, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit)

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR	Ja
-------------	----

Herstellergarantie

Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
-------------------	------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Schallemission (Standby)	30 dBA
Schallemission (Betrieb)	55 dBA
Geräuschemission (Quiet-Modus)	53 dBA

Abmessungen und Gewicht

Breite	43.5 cm
Tiefe	49.8 cm
Höhe	41 cm
Gewicht	27 kg