Optoma EH461 - DLP-Projektor - 3D - 5000 lm - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Optoma
Hersteller Art. Nr.	E1P1D0YWE1Z1
EAN/UPC	5055387660250

Beschreibung

Präsentationen ohne Stress und Kabel - zeigen Sie mit dem integrierten Office Viewer Inhalte direkt von einem USB Stick. Sie können von einem mobilen Gerät sogar kabellos präsentieren. Der Full HD 1080p Projektor EH461 liefert super helle Bilder und eignet sich ideal für den Einsatz bei Business Meetings und im Unterricht.
Zusätzlich kann er dank seiner großen Bandbreite an Anschlüssen kinderleicht mit Computer und Tablet verbunden werden. Der eingebaute 10W-Lautsprecher liefert einen klaren Sound.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Optoma EH461 - DLP-Projektor - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit	5000 lm
Kontrastverhältnis	20000:1
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Lampentyp	285 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4500 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 3500 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	RGB (PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC)
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	350 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	34.5 cm x 21.6 cm x 10.9 cm
Gewicht	4.13 kg

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
	Projektor
Helligkeit	5000 lm
Kontrastverhältnis	20000:1
Sichtbare Bildfläche	96 cm - 530 cm
Projektionsdistanz	1.23 m - 5.63 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.22 - 1.46:1
Gleichmäßigkeit	75 %
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 91.146 kHz
Lampentyp	285 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4500 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 3500 Stunde(n) - Eco-Modus
OSD-Sprachen	Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Farsi, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch
Besonderheiten	Stromversorgung über USB, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, AMX Device Discovery, Eco+-Technologie, MHL-Konformität, Amazing Color, 24/7-Betrieb
	Objektiv
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.2x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-25 / +25
	Videoeingang
TV-System	PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC
Analoges Videosignal	RGB
Videoschnittstellen	VGA, HDMI
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x VGA / Component Video-Eingabe - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A (Verwaltung) ¦ 1 x VGA- / Component Video-Ausgabe - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Phone

	Stereo 3,5 mm ¦ 1 x seriell RS-232 ¦ 1 x Verwaltung - RJ-45 ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	2 AA-Batterien, Fernbedienung mit Laserpinter
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Nennspannung	AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	350 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	34.5 cm
Tiefe	21.6 cm
Höhe	10.9 cm
Gewicht	4.13 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 85%
Geräuschentwicklung	29 dBA

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.