

# Philips E-line 346E2LAE - LED-Monitor - 86.36 cm (34")

3440 x 1440 WQHD @ 100 Hz - VA - 300 cd/m<sup>2</sup> - 4000:1 - 1 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Philips
Hersteller Art. Nr.	346E2LAE/00
EAN/UPC	8712581796136



## Beschreibung

Das UltraWide-Display der Philips E-Line bietet umfassende Panoramabilder. Ein WQHD-Display mit ergonomischem Standfuß sorgt für optimale Betrachtungsbedingungen. Funktionen wie All-In-One USB-C, integrierter USB-Hub und MultiView steigern Ihre Produktivität.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Philips E-line 346E2LAE - LED-Monitor - 86.36 cm (34")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.36 cm (34")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, USB PD 65 Watt
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.23175 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	4000:1
Reaktionszeit	4 ms (Grau-zu-Grau), 1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Farbraum	100.05% NTSC (CIE 1976), 121.32% sRGB (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	81.7 cm x 49.1 cm x 23.5 cm
Gewicht	7.36 kg

Kennzeichnung

Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, CB, DDC/CI, RoHS, TUV Bauart, CU-EAC, HDCP 2.2, HDCP 1.4, USB Power Delivery 3.0, 2012/19/EU, EAEU RoHS, TUV/ISO 9241-307

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	86.36 cm (34")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
USB-Spannungsversorgung	65 Watt
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.23175 mm
Ppi	109.68
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	4000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Farbraum	100.05% NTSC (CIE 1976), 121.32% sRGB (CIE 1931)
Reaktionszeit	4 ms (Grau-zu-Grau), 1 ms (MPRT)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 160 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
OSD-Sprachen	Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch
Besonderheiten	MultiView, Crystal Clear, integrierte Kabelführung, SmartImage Game, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, flimmerfreie Technologie, PBP, EasyRead, an 3 Seiten ohne Blende, PIP-Support, LowBlue Mode
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	81.7 cm x 49.1 cm x 23.5 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	7.36 kg

### Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	3 Watt
	<b>Konnektivität</b>
Schnittstellen	DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4, HDCP 2.2)   HDMI 2.0 (HDCP 1.4, HDCP 2.2)   USB-C (HDCP 1.4, HDCP 2.2, DisplayPort Alt Mode, Spannung bis 65 W)   3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream   USB 3.2 Gen 1 Downstream (BC 1.2)   Audio Line-Out
	<b>Mechanisch</b>
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
Höheneinstellung	100 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	<b>Verschiedenes</b>
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), PVC-frei, 100 % recycelbare Verpackung, strukturierte Oberfläche, frei von BFR
Enthaltene Kabel	HDMI-Kabel   USB-C Kabel
MTBF	50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, CB, DDC/CI, RoHS, TUV Bauart, CU-EAC, HDCP 2.2, HDCP 1.4, USB Power Delivery 3.0, 2012/19/EU, EAEU RoHS, TUV/ISO 9241-307
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	<b>Stromversorgung</b>
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	31 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	35 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Ja
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 81.7 cm - Tiefe: 49.1 cm - Höhe: 23.5 cm - Gewicht: 7.36 kg   Ohne Fuß - Breite: 81.7 cm - Tiefe: 4.9 cm - Höhe: 36.5 cm - Gewicht: 5.43 kg
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportbreite	93 cm
Transporttiefe	18.6 cm
Transporthöhe	52.5 cm
Transportgewicht	10.7 kg
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	<b>Umgebungsbedingungen</b>

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.