



## Philips B Line 278B1 - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Black Texture

Gruppe	TFTs
Hersteller	Philips
Hersteller Art. Nr.	278B1/00
EAN/UPC	8712581764395

## Beschreibung

Mit diesem Philips Monitor können Sie Ihre Arbeit optimal erledigen. Kristallklares 4K Ultra HD bietet Raum und Klarheit für Ihre Arbeit. Zahlreiche Funktionen für mehr Produktivität und Nachhaltigkeit.

## Hauptmerkmale

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Produktbeschreibung	Philips B Line 278B1 - LED-Monitor - 4K - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	27.7 W
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.1554 mm
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Black Texture
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.3 cm x 20.5 cm x 53.7 cm
Gewicht	6.64 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STARqualifiziert



Kennzeichnung

Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, Bleifrei, EPA, CU-EAC, DisplayPort 1.2, BFR-frei, Ukraine, PVC-free, quecksilberfrei, TUV Eye Comfort certified

## Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.1554 mm
Ppi	163
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Vertikale Bildwiederholrate	23 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 140 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Hintergrundbeleuchtungs- Technologie	WLED
OSD-Sprachen	Multilingual
Besonderheiten	Eco-Mode, PowerSensor, SmartImage, Spielmodus, Smart ErgoBase, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, SmartUniformity, Adaptive-Sync-Technologie, Movie Mode, LightSensor, EasyRead, sRGB Mode, Photo Mode, an 3 Seiten rahmenlos, 103% NTSC-Farbskala (CIE 1976), 122% sRGB (CIE 1931) Farbskala
Farbe	Black Texture
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.3 cm x 20.5 cm x 53.7 cm - mit Fuß
Gewicht	6.64 kg
	Audio
Тур	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort (HDCP 2.2) $\mid$ 2 x HDMI (HDCP 2.2) $\mid$ USB Upstream (Typ B) $\mid$ 3 x USB 3.2 Downstream $\mid$ USB 3.2 Downstream (Schnellladung) $\mid$ Kopfhörer
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung



-5/+35
360
180
150 mm
100 x 100 mm
/erschiedenes
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x DisplayPort-Kabel
70,000 Stunde(n)
Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, Bleifrei, EPA, CU-EAC, DisplayPort 1.2, BFR-frei, Ukraine, PVC-free, quecksilberfrei, TUV Eye Comfort certified
Kensington Slot
Stromversorgung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
27.7 W
27.7 kWh/1.000 h
24.1 Watt
0.3 Watt
0 Watt
Ja
Software / Systemanforderungen
Philips SmartControl
Abmessungen und Gewicht
Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.3 cm - Tiefe: 20.5 cm - Höhe: 53.7 cm - Gewicht: 6.64 kg   Ohne Fuß - Breite: 61.3 cm - Tiefe: 5.1 cm - Höhe: 36.6 cm - Gewicht: 5.03 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
70 cm
21.6 cm
45.6 cm
8.75 kg
Jmweltschutzstandards
TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
Ja
8.0
Herstellergarantie
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Jmgebungsbedingungen
0 °C
40 °C
20 - 80%

