imcopex

Philips B Line 346B1C - LED-Monitor - gebogen - 86.36 cm (34")

3440 x 1440 Ultra WQHD @ 100 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Black Texture

Gruppe	TFTs
Hersteller	Philips
Hersteller Art. Nr.	346B1C/00
EAN/UPC	8712581760816

Beschreibung

Der 86 cm (34") große Philips B-Line Curved UltraWide Monitor bietet einen Rundumblick auf Ihre Arbeit. All-in-One-USB-C und das ergonomische Design des Standfußes sorgen für optimale Arbeitsbedingungen. Funktionen für optimalen Sehkomfort gemäß TÜV-Zertifizierung verringern die Augenermüdung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Philips B Line 346B1C - LED-Monitor - gebogen - 86.36 cm (34")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.36 cm (34")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	79 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	35.1 W
Geschwungener Bildschirm	Ja
Leistungsmerkmale	KVM-Switch, Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter, USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	Ultra WQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.232 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	3000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 2H Hard Coating, Haze 25 %
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Black Texture
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	80.7 cm x 25 cm x 60.1 cm

Gewicht	11.49 kg

Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, SEMKO, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, TUV Bauart, EPA, cETLus, CU-EAC, DisplayPort 1.2, HDCP 2.2

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	79 kWh
Diagonalabmessung	86.36 cm (34")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1500R)
Integrierte Peripheriegeräte	KVM-Switch, Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter, USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	Ultra WQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.232 mm
Ppi	110
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	3000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 160 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 2H Hard Coating, Haze 25 %
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
OSD-Sprachen	Multilingual
Besonderheiten	Sync-on-Green, Bleifrei, SmartImage, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, BFR/PVC-frei, 100% NTSC-Farbskala, ohne Quecksilber, Adaptive-Sync-Technologie, EasyRead, sRGB Mode, Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, 119% NTSC-Farbskala, Monitorkalibrierung Delta E<2, 90% Adobe RGB-Farbskala
Farbe	Black Texture
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	80.7 cm x 25 cm x 60.1 cm - mit Fuß
Gewicht	11.49 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort (HDCP) ¦ HDMI (HDCP) ¦ USB-C ¦ USB Upstream ¦ USB 3.2 Downstream (Schnellladung) ¦ 3 x USB 3.2 Downstream ¦ Kopfhörer ¦

	Netzwerk (RJ-45)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+30
Schwenkwinkel	360
Höheneinstellung	180 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x USB-C auf USB-A Kabel
MTBF	70,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, SEMKO, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, TUV Bauart, EPA, cETLus, CU-EAC, DisplayPort 1.2, HDCP 2.2
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	35.1 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	35 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	46.8 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Ja
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Philips SmartControl
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 80.7 cm - Tiefe: 25 cm - Höhe: 60.1 cm - Gewicht: 11.49 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 80.7 cm - Tiefe: 11 cm - Höhe: 36.7 cm - Gewicht: 7.79 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	93 cm
Transporttiefe	28.2 cm
Transporthöhe	52.5 cm
Transportgewicht	15.32 kg
	Umweltschutzstandards
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	7.0
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

imcopex