imcopex

Philips Brilliance P-line 499P9H - LED-Monitor - gebogen - 124.5 cm (49")

(48.8" sichtbar) - 5120 x 1440 Dual Quad HD @ 60 Hz - VA - 450 cd/m² - 3000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Textured Black

Gruppe	TFTs
Hersteller	Philips
Hersteller Art. Nr.	499P9H/00
EAN/UPC	8712581753719

Beschreibung

Unser preisgekrönter 124 cm (49") Curved SuperWide-Monitor ist vergleichbar mit zwei großen leistungsstarken Monitoren. Produktivitätssteigernde Funktionen wie USB-C und Pop-up-Webcam mit Windows Hello bieten bewährte Leistung und den erwarteten Komfort.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Philips Brilliance P-line 499P9H - LED-Monitor - gebogen - 124.5 cm (49") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 124.5 cm (49")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	114 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	52 W
Geschwungener Bildschirm	Ja
Leistungsmerkmale	Mikrofon, KVM-Switch, USB 3.1 Hub, 1080p Webcam, USB PD 65 Watt
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	32:9
Native Auflösung	Dual Quad HD 5120 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	450 cd/m²
Kontrast	3000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	DisplayHDR 400
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 2H Hard Coating, Haze 25 %
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Farbe	Textured Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	119.4 cm x 30.3 cm x 56.8 cm
Gewicht	15.3 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, VCCI, BSMI, ICES-003, SEMKO, CB, CCC, TUV Ergo, PSB, DDC/CI, Bleifrei, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, E-Standby, KC, CECP, CEL, EPA, cETLus, RCM, CU-EAC, Ukraine, quecksilberfrei

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	114 kWh
Diagonalabmessung	124.5 cm (49")
Sichtbare Bildfläche	124 cm (48.8")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1800R)
Integrierte Peripheriegeräte	Mikrofon, KVM-Switch, USB 3.1 Hub, 1080p Webcam
USB-Spannungsversorgung	65 Watt
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	32:9
Native Auflösung	Dual Quad HD 5120 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Ppi	109
Helligkeit	450 cd/m²
Kontrast	3000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 400
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 70 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 230 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 2H Hard Coating, Haze 25 %
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
OSD-Sprachen	Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Finnisch, Russisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch
Besonderheiten	Sync-on-Green, SmartImage, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie,

	BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, SmartUniformity, Quad & Dual Windows PBP, Adaptive-Sync-Technologie, 121% sRGB-Farbskala, EasyRead, 103% NTSC-Farbskala, sRGB Mode, Picture-by-Picture, 99.67 % BT.709 Farbumfang, DCI-P3 94.62 % Farbraum, 91% Adobe RGB-Farbskala, Windows 10 Hello
Farbe	Textured Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	119.4 cm x 30.3 cm x 56.8 cm - mit Fuß
Gewicht	15.3 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort (HDCP) ¦ 2 x HDMI (HDCP) ¦ USB-C mit Stromversorgung (bis zu 65 W) ¦ USB 3.1 Upstream (Typ B) ¦ USB 3.1 Downstream mit Batterieladegerät 1.2 (Typ A) ¦ 2 x USB 3.1 Downstream (Typ A) ¦ Kopfhörer ¦ Netzwerk (RJ-45)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+10
Schwenkwinkel	40
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	HDMI-Kabel ¦ DisplayPort-Kabel ¦ USB-Kabel Typ A auf Typ B ¦ USB-C Kabel ¦ USB-C auf USB-A Kabel
MTBF	70,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, VCCI, BSMI, ICES-003, SEMKO, CB, CCC, TUV Ergo, PSB, DDC/CI, Bleifrei, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, E-Standby, KC, CECP, CEL, EPA, cETLus, RCM, CU-EAC, Ukraine, quecksilberfrei
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	52 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	52 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	94 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	45 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Ja
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Philips SmartControl
	Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 119.4 cm - Tiefe: 30.3 cm - Höhe: 56.8 cm - Gewicht: 15.3 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 119.4 cm - Tiefe: 15.6 cm - Höhe: 36.9 cm - Gewicht: 11 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	130.8 cm
Transporttiefe	38.4 cm
Transporthöhe	55.3 cm
Transportgewicht	21.48 kg
	Umweltschutzstandards
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	7.0
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.