



Philips E-line 288E2A - LED-Monitor - 71.1 cm (28")

3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Black Texture

| Gruppe | TFTs |
|---------------------|---------------|
| Hersteller | Philips |
| Hersteller Art. Nr. | 288E2A/00 |
| EAN/UPC | 8712581767563 |

Beschreibung

Der Philips E-Line Monitor besticht durch beeindruckende Grafik und ein elegantes Design für Ihren Arbeitsplatz. Ultraklares 4K Ultra-HD und Ultra Wide Color sorgen für ultimative Klarheit und lebensechte Bildqualität. MultiView erfüllt die Anforderungen an Benutzerfreundlichkeit und Produktivität.

Hauptmerkmale

| • | |
|--|--|
| Produktbeschreibung | Philips E-line 288E2A - LED-Monitor - 4K - 71.1 cm (28") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 71.1 cm (28") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Energieverbrauch pro Jahr | 62 kWh |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 31.4 W |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.16 mm |
| Helligkeit | 300 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
| Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Black Texture |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 63.7 cm x 22.4 cm x 48 cm |
| Gewicht | 5.59 kg |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert |
| | |



Ausführliche Details

| | Allgemein |
|---|--|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Energieverbrauch pro Jahr | 62 kWh |
| Diagonalabmessung | 71.1 cm (28") |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.16 mm |
| Ppi | 157 |
| Helligkeit | 300 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 40 - 60 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 140 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
| Hintergrundbeleuchtungs- Technologie | WLED |
| OSD-Sprachen | Multilingual |
| Besonderheiten | Bleifrei, Smartlmage, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, Adaptive-Sync-Technologie, Mega DFC, EasyRead, sRGB Mode, Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, Monitorkalibrierung Delta E<2, 106.9% NTSC-Farbskala, 119.7% sRGB-Farbskala |
| Farbe | Black Texture |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 63.7 cm x 22.4 cm x 48 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 5.59 kg |
| | Audio |
| Тур | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 3 Watt |
| | Konnektivität |
| Schnittstellen | DisplayPort ¦ 2 x HDMl ¦ Kopfhörer ¦ Audio Line-In |
| | Mechanisch |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+20 |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| | Verschiedenes |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel |



| MTBF | 50,000 Stunde(n) | |
|--|--|--|
| Kennzeichnung | Plug and Play, TUV, VCCI, BSMI, CB, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, MEPS, TUV Bauart, EPA, CU-EAC | |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot | |
| | Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 31.4 W | |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 31 kWh/1.000 h | |
| Stromverbrauch (typisch) | 27.6 Watt | |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt | |
| Energierverbrauch Sleep | 0.3 Watt | |
| Abmessungen und Gewicht | | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 63.7 cm - Tiefe: 22.4 cm - Höhe: 48 cm - Gewicht: 5.59 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 63.7 cm - Tiefe: 4.1 cm - Höhe: 36.7 cm - Gewicht: 4.28 kg | |
| , | Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 73 cm | |
| Transporttiefe | 15.9 cm | |
| Transporthöhe | 52.2 cm | |
| Transportgewicht | 8.25 kg | |
| | Jmweltschutzstandards | |
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Displays 8 | |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja | |
| ENERGY STAR-Version | 8.0 | |
| | Jmgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C | |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% | |

Technische Daten © CNFT Content Solutions, Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.