



Philips P-line 346P1CRH - LED-Monitor - gebogen - 86.36 cm (34")

3440 x 1440 WQHD @ 100 Hz - VA - 500 cd/m² - 3000:1 - DisplayHDR 400 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Black Texture

| Gruppe | TFTs |
|---------------------|---------------|
| Hersteller | Philips |
| Hersteller Art. Nr. | 346P1CRH/00 |
| EAN/UPC | 8712581762193 |

Beschreibung

Das Philips Brilliance Curved WQHD-Display mit DisplayHDR 400 sorgt für gestochen scharfe, herausragende Bildqualität. USB-C und eine sichere Popup-Webcam mit Windows Hello ermöglichen effizienteres Arbeiten. Augenschonende Funktionen, die vom TÜV zertifiziert wurden, reduzieren die Augenmüdigkeit.

Hauptmerkmale

| Haaptilierkillaic | |
|-----------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Philips P-line 346P1CRH - LED-Monitor - gebogen - 86.36 cm (34") - HDR |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.36 cm (34") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 37.9 W |
| Geschwungener Bildschirm | Ja |
| Leistungsmerkmale | Mikrofon, KVM-Switch, 2,0-Megapixel-Kamera, USB 3.2 Gen 2 hub, USB PD 90 Watt |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 21:9 |
| Native Auflösung | WQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz |
| Pixelpitch | 0.23175 mm |
| Helligkeit | 500 cd/m ² |
| Kontrast | 3000:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
| HDR-fähig | DisplayHDR 400 |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 2H Hard Coating, Haze 25 % |
| Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Black Texture |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x | 80.7 cm x 25 cm x 60.1 cm |



| 1 | 1.0 | I | | | ٠. | | 0 |
|---|--------|-----|-------|---|-----|----|-----|
| - | \cap | he' | ١ ـ ١ | m | IT. | ⊢⊢ | 110 |
| | | | | | | | |

| Gewicht | 11.65 kg |
|-----------------------|---|
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| Kennzeichnung | Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, SEMKO, CB, CCC, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, CEL, EPA, cETLus, RCM, CU-EAC, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2 |

Ausführliche Details

| | Allgemein |
|---|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Energieklasse (HDR) | Klasse G |
| Diagonalabmessung | 86.36 cm (34") |
| Geschwungener Bildschirm | Ja |
| Integrierte Peripheriegeräte | KVM-Switch, 2,0-Megapixel-Kamera, USB 3.2 Gen 2 hub |
| USB-Spannungsversorgung | 90 Watt |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 21:9 |
| Native Auflösung | WQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz |
| Pixelpitch | 0.23175 mm |
| Ppi | 110 |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Kontrast | 3000:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
| HDR-Zertifizierung | DisplayHDR 400 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 100 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 160 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 2H Hard Coating, Haze 25 % |
| Hintergrundbeleuchtungs- Technologie | WLED |
| OSD-Sprachen | Multilingual |
| Besonderheiten | Bild in Bild, Bild für Bild, Compact Ergo Base, PowerSensor, MultiView, SmartImage, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, SmartUniformity, Adaptive-Sync-Technologie, LightSensor, EasyRead, Windows 10 Hello, 120% sRGB (CIE 1976) Farbskala, 98% NTSC-Farbskala (CII 1976), 88% Farbskala Adobe RGB (CIE 1976) |
| Farbe | Black Texture |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 80.7 cm x 25 cm x 60.1 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 11.65 kg |
| | Audio |
| Тур | Lautsprecher - Stereo |



| Ausgangsleistung/Kanal | 5 Watt |
|------------------------------------|---|
| | Eingang |
| Тур | Mikrofon |
| | Konnektivität |
| Schnittstellen | DisplayPort HDMI USB-C 3,2 Gen 2 Upstream (bis zu 90 W) DisplayPort-Ausgang USB Upstream (Typ B) 3 x USB 3.2 Downstream USB 3.2 Downstream (Schnellladung) Kopfhörer Netzwerk (RJ-45) |
| | Mechanisch |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+25 |
| Schwenkwinkel | 360 |
| Höheneinstellung | 180 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| | Verschiedenes |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), PVC-frei, bleifrei DisplayPort Alt Mode, quecksilberfrei, reversibler USB-C-Anschluss, 90 W- Spannungsversorgung |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x USB-C auf USB-A Kabel |
| MTBF | 70,000 Stunde(n) |
| Kennzeichnung | Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, SEMKO, CB, CCC, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, CEL, EPA, cETLus, RCM, CU-EAC, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2 |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| | Stromversorgung |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 37.9 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 37.9 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 66.5 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 34.1 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0 Watt |
| | Software / Systemanforderungen |
| Mitgelieferte Software | Philips SmartControl |
| | Abmessungen und Gewicht |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 80.7 cm - Tiefe: 25 cm - Höhe: 60.1 cm - Gewicht: 11.65 kg Ohne Fuß - Breite: 80.7 cm - Tiefe: 11 cm - Höhe: 36.7 cm - Gewicht: 7.95 kg |
| | Abmessungen & Gewicht (Transport) |
| Transportbreite | 93 cm |
| Transporttiefe | 28.2 cm |
| Transporthöhe | 52.5 cm |
| Transportgewicht | 15.86 kg |
| | Umweltschutzstandards |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| ENERGY STAR-Version | 8.0 |
| | Umgebungsbedingungen |



| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
|--|----------|
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.