PNY NVIDIA T400 - Grafikkarten - T400 - 4 GB GDDR6

PCIe 3.0 x16 Low-Profile - 3 x Mini DisplayPort

Gruppe	Grafikkarten
Hersteller	PNY
Hersteller Art. Nr.	VCNT400-4GB-PB
EAN/UPC	3536403388928

Beschreibung

Die NVIDIA T400-Desktop-Grafikkarte bietet die Leistung, Funktionen und Zuverlässigkeit, die NVIDIAs Unternehmenskunden von professionellen Visualisierungslösungen mit einem optimalen, kleinen Formfaktor erwarten. Füllen Sie das unten stehende Formular aus, um benachrichtigt zu werden, wenn die neuesten Ergänzungen der NVIDIA RTX-Grafikprozessorfamilie verfügbar sind.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	NVIDIA T400 - Grafikkarten - T400 - 4 GB
Gerätetyp	Grafikkarten - Low-Profile
Bustyp	PCI Express 3.0 x16
Grafik-Engine	NVIDIA T400
Speicher	4 GB GDDR6
CUDA-Kerne	384
Speicherschnittstelle	64-Bit
Max Auflösung	5120 x 2880
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme	4
Schnittstellen	3 x Mini DisplayPort ¦ 3 x DisplayPort - mit Adapter
API-Unterstützung	OpenCL, DirectCompute 5.0, DirectX 12, OpenGL 4.5, Shader Model 5.1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.59 cm x 6.89 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Grafikkarten - Low-Profile
Bustyp	PCI Express 3.0 x16
Grafik-Engine	NVIDIA T400
CUDA-Kerne	384
Max Auflösung	5120 x 2880 bei 60 Hz

Anzahl der max. unterstützten Bildschirme	4
Schnittstellen	3 x Mini DisplayPort ¦ 3 x DisplayPort - mit Adapter
API-Unterstützung	OpenCL, DirectCompute 5.0, DirectX 12, OpenGL 4.5, Shader Model 5.1
Besonderheiten	Nvidia Scalable Geometry Engine, NVIDIA Mosaic, Full-Scene Anti-Aliasing (FSAA), GPU Tessellation, NVIDIA GPU Boost, OpenGL Quad Buffered Stereo Support, Dynamic Parallelism, 16 x unabhängige anisotrope Texturfilter, Shader Model 5.1, NVIDIA GigaThread engine, Transparentes Multisampling, 32-bit-Gleitkomma pro Komponente Filtering / Blending von Texturen, 64-faches Vollbild-Antialiasing, HDR Ready, interne 12-Bit Anzeige-Pipeline, 32K Texture and Render Processing, NVIDIA Turing GPU-Architektur, NVDEC-Support, NVENC-Support, HDCP
	Speicher
Grösse	4 GB
Technologie	GDDR6 SDRAM
Busbreite	64-Bit
Bandbreite	80 GBps
	Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Oracle Solaris 11, Red Hat Enterprise Linux 7.x, Windows 10 64-bit Edition, Ubuntu 18.04, openSUSE 15, Linux Fedora 31, SUSE Linux Enterprise Desktop 15.x, FreeBSD 11.x
Zusätzliche Anforderungen	Internetverbindung
	Verschiedenes
Leistungsaufnahme im Betrieb	30 Watt
Zubehör im Lieferumfang	Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe
Enthaltene Kabel	3 x Mini DisplayPort-DisplayPort-Adapter
Kennzeichnung	RoHS, REACH, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2
Tiefe	15.59 cm
Höhe	6.89 cm
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.