

RUIJIE Networks RG-ES228GS-P, Managed, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Power over Ethernet (PoE), Rack-Einbau

28-Port - TCP/IP - Power over Ethernet - RJ-45 - Managed

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	RUIJIE
Hersteller Art. Nr.	RG-ES228GS-P
EAN/UPC	6971693278691



Beschreibung

Ruijie Networks RG-ES228GS-P. Switch-Typ: Managed. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 26. MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 56 Gbit/s. Power over Ethernet (PoE). Rack-Einbau

Hauptmerkmale

	Allgemein
Switch-Typ	Managed
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	26
MAC-Adressentabelle	8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität	56 Gbit/s
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Rack-Einbau	Ja

Ausführliche Details

	Design
Rack-Einbau	Ja
Stapelbar	Nein
Produktfarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Metall
Reset-Knopf	Ja
Luftstromrichtung	Luftstrom von vorne nach hinten
Anzahl Lüfter	1 Lüfter
	Management-Funktionen
Switch-Typ	Managed

Cloud-verwaltet	Ja
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	26
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze	2
Power over Ethernet (PoE)	
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	24
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	370 W
Datenübertragung	
MAC-Adressentabelle	8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität	56 Gbit/s
Transferrate	41,664 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung	Ja
Jumbo-Frames	10000
Datenpaket-Pufferspeicher	4,1 MB
Netzwerk	
10G-Unterstützung	Nein
Unterstützung Datenflusssteuerung	Ja
Broadcast-Sturmkontrolle	Ja
VLAN-Unterstützung	Ja
Anzahl der VLANs	16
Energie	
Energiequelle	AC/PoE
Netzteil enthalten	Ja
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsstrom	6 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	391 W
Multicast-Funktionen	
Multicast Unterstützung	Ja
Zertifikate	
Konformitätsbescheinigungen	CE, Federal Communications Commission (FCC)
Sicherheit	

DHCP-Funktionen	DHCP client, DHCP snooping
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	HTTPS
Loop Protection	Ja
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95 %
Höhe bei Betrieb	-500 - 5000 m
Gewicht und Abmessungen	
Breite	440 mm
Tiefe	214,9 mm
Höhe	44 mm
Gewicht	4 kg
Leistungen	
Flash-Speicher	8 MB
Geräuschpegel	40 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	200000 h
Sonstige Funktionen	
Garantiezeit	3 Jahr(e)