

Samsung Interactive Display WA86C - 218 cm (86")

Diagonalklasse WAC Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Bildung / Geschäftswesen - mit Touchscreen (Multi-Touch) - Android - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160



Gruppe	TFTs
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LH86WACWLGXEN
EAN/UPC	8806095353869

Beschreibung

Samsung Interactive Display WA86C - 218 cm (86") Diagonalklasse WAC Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Bildung / Geschäftswesen - mit Touchscreen (Multi-Touch) - Android - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung Interactive Display WA86C WAC Series - 218 cm (86") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Bildung / Geschäftswesen
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Touchscreen (Multi-Touch)
Diagonale Klasse	218 cm (86")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Bildung / Geschäftswesen
Plattform	Android
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
PC-Schnittstelle	USB-C
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	Android app launcher
Bildverbesserungen	72 % Farbraum
Speicherkapazität	64 GB

USB	5 Anschlüsse
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	486 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	195.7 cm x 9.9 cm x 116 cm
Gewicht	56.5 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Leistungsaufnahme im Betrieb	486 Watt
Diagonale Klasse	218 cm (86")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Bildung / Geschäftswesen
Kombiniert mit	Touchscreen (Multi-Touch)
Serie	WAC Series
Plattform	Android
Betriebssystem	Android OS 11
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	USB-C
Bildverbesserungen	72 % Farbraum
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	195.7 cm
Tiefe	9.9 cm
Höhe	116 cm
Gewicht	56.5 kg
	Bildschirm
LCD-Technologie	IPS
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung

Beschichtung	25 % Trübung
Dynamisches Kontrastverhältnis	1200:1
Helligkeit	400 cd/m ²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Berührungspunkte Anzahl:	40
Reaktionszeit	8 ms
Profi-Funktionen	Android app launcher
Betriebsstunden/-tage	12 / 7
Funktionen	Infrarot-Multitouch-Technologie, Device Management Solution (DMS)
Ständer & Halterungen	
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	800 x 600 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
Medien-Player	
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	5
Konfiguration	64 GB
Fernbedienung	
Typ	Fernbedienung
Netzwerk & Internet-Multimedia	
Funktionalität	Web-Browsing
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
LAN-Protokoll	Ethernet
Verbinden & Teilen	Bildschirmfreigabe
Verbindungen	
Anschlussstyp	3 x HDMI USB 2.0 4 x USB 3.0 Infrarot-Eingang Audio-Eingang Audio-Ausgabe RS-232-Eingang RS-232-Ausgang LAN-Eingang LAN-Ausgang USB-C mit 65 W Spannungsversorgung
Verschiedenes	
Kennzeichnung	BSMI, SASO, PSB, IRAM, IEC 60950-1, AS/NZS, JIS C 61000-3-2, IS13252, CNS 13438 Class A ITE EMI, GB 17625.1-2012, NOM-019, IEC 62368-1, CISPR 32, UL 62368-1, EN 55035:2017/A11:2020, IEC 62368-1 Third Edition, KS C 9835, KS C 9832, EN 55032:2015+A1:2020, HDCP 2.1, GB 4943.1-2022, EN 55032:2015 + A11:2020, GB 9254-2021, EN 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021, Part 15 Subpart B Class A, J55032, VCCI-CISPR 32, EN 55032:2015/A11:2020/A1:2020, K 62368
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-	0.5 Watt

Modus

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand) 211 cm

Tiefe (Versand) 22.5 cm

Höhe (Versand) 128.3 cm

Gewicht (Versand) 74.3 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.