Samsung QE65T - 163 cm (65") Diagonalklasse QET Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - 4K UHD (2160p)

3840 x 2160 - direkt beleuchtete LED

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LH65QETEPGCXEN
EAN/UPC	8806090557941

G A↑G

Beschreibung

Die QET-Serie von Samsung verfügt über eine intelligente Upscaling-Technologie, die alle Inhalte in atemberaubender UHD-Auflösung zeigt und begeistert mit einem fast rahmenlosen Design und einfachen Content-Management-Lösungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung QE65T QET Series - 163 cm (65") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Diagonale Klasse	163 cm (65")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	LAN
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direkt beleuchtete LED
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	Tastensperre, SMART Signage Platform, Auto Source Switching & Recovery, Hotkey-Option, LFD Home UI
Bildverbesserungen	Mega dynamisches Kontrastverhältnis, Rauschunterdrückung, Intelligent UHD Upscaling, 72 % Farbraum, Crystal Display, Edge Restoration
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Speicherkapazität	8 GB
USB	Ja
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, Batterien
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse G

Leistungsaufnahme im Betrieb	204 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	145 W
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Energieverbrauch pro Jahr	212 kWh
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	144.94 cm x 5.99 cm x 83.03 cm
Gewicht	21.2 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	204 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	145 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	145 kWh/1.000 h
Energieverbrauch pro Jahr	212 kWh
Diagonale Klasse	163 cm (65")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Serie	QET Series
Videoprozessor	Crystal 4K
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Sensoren	Temperatursensor
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Bildverbesserungen	Mega dynamisches Kontrastverhältnis, Rauschunterdrückung, Intelligent UHD Upscaling, 72 % Farbraum, Crystal Display, Edge Restoration
Design	Ungebundenes Design, 3 Bezel-less Design
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	144.94 cm
Tiefe	5.99 cm
Höhe	83.03 cm
Gewicht	21.2 kg
	Bildschirm
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9

LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direkt beleuchtete LED
Beschichtung	2 % Trübung
Kontrastverhältnis	4000:1
Helligkeit	300 cd/m²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	8 ms
Profi-Funktionen	Tastensperre, SMART Signage Platform, Auto Source Switching & Recovery, Hotkey-Option, LFD Home UI
Betriebsstunden/-tage	16 / 7
Funktionen	MagicInfo Lite
	Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	400 x 300 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
	Medien-Player
Videoformate	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, AVC, H.264, H.263, VC-1, HEVC, VP9, VP8, AVS+
Audioformate	AC3
Bildformate	PNG, JPEG
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
Konfiguration	ARM Cortex-A72 Quad-Core (1.7 GHz) - 2 GB LPDDR4 - 8 GB
Betriebssystem	Tizen OS 4.0
	Fernbedienung
Typ	Fernbedienung
	Audiosystem
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	20 Watt
Lautsprecher	2 x Lautsprecher - 10 Watt
	Netzwerk & Internet-Multimedia
Konnektivität	LAN
	Verbindungen
Anschlusstyp	2 x HDMI-Eingang ¦ USB 2.0 ¦ Audio Line-In ¦ Audio Line-Out ¦ RS-232C-Eingang ¦ Fernsteuerung
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Batterien
Kennzeichnung	Plug and Play, EMC Class B, IP5X, HDCP 2.2
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)	160.6 cm
Tiefe (Versand)	18.4 cm
Höhe (Versand)	96.3 cm
Gewicht (Versand)	29.4 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.