

Samsung QM43B-T - 108 cm (43") Diagonalklasse QMB-T Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - mit Touchscreen - 4K UHD (2160p)

3840 x 2160

Gruppe	TFTs
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LH43QMBTBGCXEN
EAN/UPC	8806094522655



Beschreibung

Die UHD Signage Displays von Samsung unterstützen mit ihren smarten Eigenschaften den täglichen Meeting-Alltag. Auch ohne ein angeschlossenes Notebook im Konferenzraum kann der Video-Call starten, denn die Displays der QMB Produktfamilie verfügen über integrierte Videokonferenz-Tools. SmartView+ erlaubt kabelloses Screen-Sharing sowie die simultane Darstellung mehrerer Bildschirminhalte. IT-Administratoren können vom Tizen Zero Konfigurator profitieren, der eine bequeme remote Einrichtung lokal installierter Bildschirme ermöglicht. Alle Displays bieten dank Dynamic Crystal Color und der intelligenten UHD-Upscaling-Technologie von Samsung eine hohe Bildqualität.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung QM43B-T QMB-T Series - 108 cm (43") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Touchscreen
Diagonale Klasse	108 cm (43")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
PC-Schnittstelle	DisplayPort
Technologie	VA
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	SMART Signage Platform, MagicInfo Player, Tizen Zero Config, Auto Level, Tizen Business Manager
Bildverbesserungen	Mega dynamisches Kontrastverhältnis, 92 % Farbraum (DCI-P3, CIE 1976)
Speicherkapazität	16 GB

USB	2 Anschlüsse
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	110 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	98.62 cm x 5.67 cm x 58.44 cm
Gewicht	14.5 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	110 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	73 kWh/1.000 h
Diagonale Klasse	108 cm (43")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Kombiniert mit	Touchscreen
Serie	QMB-T Series
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	DisplayPort
Bildverbesserungen	Mega dynamisches Kontrastverhältnis, 92 % Farbraum (DCI-P3, CIE 1976)
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	98.62 cm
Tiefe	5.67 cm
Höhe	58.44 cm
Gewicht	14.5 kg
Bildschirm	
LCD-Technologie	VA
Pixelabstand	0.245 mm
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung	Blendfrei, 25% Glass Haze
Kontrastverhältnis	4000:1
Helligkeit	500 cd/m ²

Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	8 ms
Profi-Funktionen	SMART Signage Platform, MagicInfo Player, Tizen Zero Config, Auto Level, Tizen Business Manager
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	Smart Calibration, Kapazitive Touch-Technologie, SSSP
Ständer & Halterungen	
Standfuß	Optional
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	200 x 200 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
Medien-Player	
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Konfiguration	16 GB
Betriebssystem	Tizen OS 6.5
Netzwerk & Internet-Multimedia	
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
LAN-Protokoll	Ethernet
Verbindungen	
Anschlussyp	3 x HDMI-Eingang 2 x USB Audio Line-Out RS-232-Eingang RS-232-Ausgang LAN-Eingang Infrarot-Eingang DisplayPort-Eingang
Verschiedenes	
Kennzeichnung	EMC Class B, IP5X, HDCP 2.2, Safety 60950-1, Safety 62368-1
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energiverbrauch Sleep	0.5 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	113.4 cm
Tiefe (Versand)	14.1 cm
Höhe (Versand)	72.5 cm
Gewicht (Versand)	18.7 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

