Samsung QM55B - 138 cm (55") Diagonalklasse QMB Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - mit Touchscreen - 4K UHD (2160p)

3840 x 2160

Gruppe	Flachbild-TVs
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LH55QMBTBGCXEN
EAN/UPC	8806094522662

Beschreibung

Die UHD Signage Displays von Samsung unterstützen mit ihren smarten Eigenschaften den täglichen Meeting-Alltag. Auch ohne ein angeschlossenes Notebook im Konferenzraum kann der Video-Call starten, denn die Displays der QMB Produkt-Familie verfügen über integrierte Videokonferenz-Tools. SmartView+ erlaubt kabelloses Screen-Sharing sowie die simultane Darstellung mehrerer Bildschirminhalte. IT-Administratoren können vom Tizen Zero Konfigurator profitieren, der eine bequeme remote Einrichtung lokal installierter Bildschirme ermöglicht. Alle Displays bieten dank Dynamic Crystal Color und der intelligenten UHD-Upscaling-Technologie von Samsung eine hohe Bildqualität.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung QM55B QMB Series - 138 cm (55") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Touchscreen
Diagonale Klasse	138 cm (55")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
PC-Schnittstelle	DisplayPort
Technologie	VA
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	Tizen Zero Config
Bildverbesserungen	Mega dynamisches Kontrastverhältnis, Dynamic Crystal Color, 92 % Farbraum (DCI-P3, CIE 1976)
Speicherkapazität	16 GB

USB	2 Anschlüsse
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	108 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	123.51 cm x 4.63 cm x 70.79 cm
Gewicht	18.1 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Stromverbrauch (max.)	143 Watt
Leistungsaufnahme im Betrieb	108 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	107 kWh/1.000 h
Diagonale Klasse	138 cm (55")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Kombiniert mit	Touchscreen
Serie	QMB Series
Videoprozessor	Quantum 4K
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	DisplayPort
Modi	Director Mode, DICOM Simulation Mode
Bildverbesserungen	Mega dynamisches Kontrastverhältnis, Dynamic Crystal Color, 92 % Farbraum (DCI-P3, CIE 1976)
Design	Slim Design
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	123.51 cm
Tiefe	4.63 cm
Höhe	70.79 cm
Gewicht	18.1 kg
	Bildschirm
LCD-Technologie	VA
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9

LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung	0 % Glastrübung
Kontrastverhältnis	4000:1
Helligkeit	500 cd/m²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Profi-Funktionen	Tizen Zero Config
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	Smart Calibration, Kapazitive Touch-Technologie, SSSP
	Ständer & Halterungen
Standfuß	Optional
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	200 x 200 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
	Medien-Player
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Konfiguration	16 GB
Betriebssystem	Tizen OS 6.5
	Netzwerk & Internet-Multimedia
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Verbinden & Teilen	Samsung Smart View+
	Verbindungen
Anschlusstyp	3 x HDMI-Eingang ¦ 2 x USB ¦ Audio Line-Out ¦ RS-232-Eingang ¦ RS-232-Ausgang ¦ LAN ¦ Infrarot-Eingang ¦ DisplayPort-Eingang
	Verschiedenes
Kennzeichnung	RoHS, WEEE, REACH, EMC Class B, HDCP 2.2, Safety 60950-1, Safety 62368-1
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)	140.2 cm
Tiefe (Versand)	16.3 cm
Höhe (Versand)	85.8 cm
Gewicht (Versand)	23.6 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C

Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.