


Samsung VH55B-E - 138 cm (55") Diagonalklasse VH55B-E Series LCD- Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Digital Signage - 1080p 1920 x 1080

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LH55VHBEBGBXEN
EAN/UPC	8806094415698



Beschreibung

Samsung VH55B-E - 138 cm (55") Diagonalklasse VH55B-E Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - 1080p 1920 x 1080

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung VH55B-E VH55B-E Series - 138 cm (55") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Full HD - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Diagonale Klasse	138 cm (55")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Auflösung	1920 x 1080
Anzeigeformat	1080p
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	LAN
PC-Schnittstelle	DVI, DisplayPort
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	SMART Signage Platform, Advanced Color Management (ACM), Picture Enhancer mode
Bildverbesserungen	72 % Farbraum
USB	Ja
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	250 Watt

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	121.22 cm x 7.04 cm x 68.3 cm
Gewicht	19.5 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	250 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	186 kWh/1.000 h
Diagonale Klasse	138 cm (55")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Serie	VH55B-E Series
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	DVI, DisplayPort
Modi	Black Equalizer-Modus
Bildverbesserungen	72 % Farbraum
Design	Extrem schmale Blende
Schutz	Staubfest
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	121.22 cm
Tiefe	7.04 cm
Höhe	68.3 cm
Gewicht	19.5 kg

Bildschirm

LCD-Technologie	IPS
Pixelabstand	0.63 mm
Auflösung	1920 x 1080
Anzeigeformat	1080p
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung	28 % Glastrübung
Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	140000:1
Helligkeit	700 cd/m ²

Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	8 ms
Profi-Funktionen	SMART Signage Platform, Advanced Color Management (ACM), Picture Enhancer mode
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	Digitalverkettung, mobile calibration
Ständer & Halterungen	
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	600 x 400 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
Medien-Player	
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
Netzwerk & Internet-Multimedia	
Konnektivität	LAN
Verbindungen	
Anschlusstyp	2 x HDMI-Eingang DisplayPort-Eingang DVI-Eingang USB Audio Line-In Audio Line-Out RS-232C Eingang/Ausgang RS-232C Eingang/Ausgang LAN
Verschiedenes	
Kennzeichnung	EMC Class B, IP5X, ISTA 3A, Safety 60950-1, HDCP
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energiverbrauch Sleep	0.5 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	139.8 cm
Tiefe (Versand)	25.7 cm
Höhe (Versand)	84.4 cm
Gewicht (Versand)	28.6 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.