

Samsung VH55R-R - 138 cm (55") Diagonalklasse VHR-R Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Digital Signage - 1080p 1920 x 1080 - direkt beleuchtete LED - Glänzend

Gruppe	TFTs
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LH55VHRRBGBXEN
EAN/UPC	8806090116056



Beschreibung

Samsung VH55R-R - 138 cm (55") Diagonalklasse VHR-R Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - 1080p 1920 x 1080 - direkt beleuchtete LED - Glänzend

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung VH55R-R VHR-R Series - 138 cm (55") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Full HD - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Diagonale Klasse	138 cm (55")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Farbe	Glänzend
Auflösung	1920 x 1080
Anzeigeformat	1080p
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	LAN
PC-Schnittstelle	DVI, DisplayPort
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direkt beleuchtete LED
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	SMART Signage Platform, MagicInfo S6 Player
USB	Ja
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	270 Watt

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	153 W
Energieverbrauch pro Jahr	200 kWh
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	121.1 cm x 6.99 cm x 68.17 cm
Gewicht	16.8 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	270 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	153 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	153 kWh/1.000 h
Energieverbrauch pro Jahr	200 kWh
Diagonale Klasse	138 cm (55")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Serie	VHR-R Series
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	DVI, DisplayPort
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	121.1 cm
Tiefe	6.99 cm
Höhe	68.17 cm
Gewicht	16.8 kg
Farbe	Glänzend
Bildschirm	
Auflösung	1920 x 1080
Anzeigeformat	1080p
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direkt beleuchtete LED
Kontrastverhältnis	1100:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	30000:1

Helligkeit	700 cd/m ²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	8 ms
Profi-Funktionen	SMART Signage Platform, MagicInfo S6 Player
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	Daisy Chain
Ständer & Halterungen	
Standfuß	Optional
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	600 x 400 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
Medien-Player	
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
Netzwerk & Internet-Multimedia	
Konnektivität	LAN
Verbindungen	
Anschlusstyp	2 x HDMI DisplayPort-Eingang DisplayPort-Ausgang DVI USB Audio Line-In Audio Line-Out RS-232 LAN
Verschiedenes	
Kennzeichnung	CSA, UL, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, cUL, NEMKO, NOM, SASO, CB, AS/NZS 60950-1, CCC, PSB, IRAM, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15 B Class A, KC, GB 9254-2008, NOM-019-SCFI-1998, KN22, KN24, K60950-1, cUL No.60950-1, EAC, RCM, IS13252, VCCI V-3/2010.04 Class A, CNS 14972, GOST 22505-97, CNS 13438 Class A ITE EMI, CNS 13439 AV EMI, CNS 14409 AV EMS, GB 17625.1-2012, GOST-R 51317, BIS, INMETRO, GB 4943.1-2011, AS/NZS CISPR 22:2009, KCC/EK, EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003, EN 55022:2006+A1:2007
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Energiverbrauch Sleep	0.5 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	141.4 cm
Tiefe (Versand)	25.7 cm
Höhe (Versand)	84.4 cm
Gewicht (Versand)	25.1 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%

