



## Samsung Flip 3 WM75A - 189 cm (75") Diagonalklasse WMA Series LCD- Display mit LED- Hintergrundbeleuchtung - interaktiv - mit Touchscreen (Multi-Touch)

4K UHD (2160p) 3840 x 2160

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LH75WMAWLGCXEN
EAN/UPC	8806092190818

### Beschreibung

Samsung Flip 3 WM75A - 189 cm (75") Diagonalklasse WMA Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktiv - mit Touchscreen (Multi-Touch) - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung Flip 3 WM75A WMA Series - 189 cm (75") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Touchscreen (Multi-Touch)
Diagonale Klasse	189 cm (75")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktiv
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
PC-Schnittstelle	DisplayPort
Technologie	VA
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Bildverbesserungen	72 % Farbraum
USB	3 Anschlüsse
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse A+
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	120 W

Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Energieverbrauch pro Jahr	175 kWh
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	172.1 cm x 7.52 cm x 101.93 cm
Gewicht	58.3 kg

## Ausführliche Details

### Allgemein

Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse A+
Stromverbrauch (max.)	275 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	120 W
Energieverbrauch pro Jahr	175 kWh
Diagonale Klasse	189 cm (75")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktiv
Kombiniert mit	Touchscreen (Multi-Touch)
Serie	WMA Series
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	DisplayPort
Bildverbesserungen	72 % Farbraum
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	172.1 cm
Tiefe	7.52 cm
Höhe	101.93 cm
Gewicht	58.3 kg

### Bildschirm

LCD-Technologie	VA
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung	2 % Glastrübung, antimikrobielle Beschichtung
Kontrastverhältnis	4000:1
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Berührungspunkte Anzahl:	2048
Reaktionszeit	8 ms
Funktionen	Infrarot-Multitouch-Technologie, OPS-Slot

### Ständer & Halterungen

Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	400 x 400 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
<b>Medien-Player</b>	
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	3
<b>Netzwerk &amp; Internet-Multimedia</b>	
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Verbinden & Teilen	Bildschirmspiegelung
<b>Verbindungen</b>	
Anschlusstyp	2 x HDMI-Eingang ¦ DisplayPort ¦ 2 x USB 2.0 ¦ USB 3.0 ¦ Audio Line-Out ¦ RS-232-Eingang ¦ LAN
<b>Verschiedenes</b>	
Kennzeichnung	C-Tick, BSMI, GOST, SASO, UL 60950, CB, AS/NZS 60950-1, CCC, PSB, IRAM, IEC 60950-1, EN 60950-1, NOM-019-SCFI-1998, K60950-1, EAC, RCM, IS13252, GB 17625.1-2012, NOM-001-SCFI-1993, BIS, INMETRO, EN 55024:2010, FCC Part 15 Class B, GB 4943.1-2011, KN32, KN35, EN 55032:2012, KCC/EK, VCCI-CISPR 32:2016, AS/NZS CISPR 32:2015, RoHS CNS 15663, EN 55035:2017, GB/T9254-2008, CNS 13438 ITE EMI, ROCT CISPR 24-2013, ROCT CISPR 22:2005, CNS 14336-1 ITE
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Breite (Versand)	190.5 cm
Tiefe (Versand)	28.7 cm
Höhe (Versand)	118.2 cm
Gewicht (Versand)	71.7 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)