



Samsung VM46T-U - 117 cm (46") Diagonalklasse VMT-U Series LCD- Display mit LED- Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - 1080p (Full HD)

1920 x 1080

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LH46VMTUBGBXEN
EAN/UPC	8806090853449

Beschreibung

Die Displays der VMT-U Serie von Samsung bieten Ihnen rund um die Uhr eine atemberaubende Inhaltswiedergabe. Dank des schmalen Rahmens und Helligkeitswerten von 500 Nits können Sie lebendige Bilder und gut lesbare Informationen in nahezu allen Umgebungen darstellen - sei es in Einkaufszentren, Hotel-Lobbies oder Konferenzräumen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung VM46T-U VMT-U Series - 117 cm (46") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Full HD
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Diagonale Klasse	117 cm (46")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Auflösung	1920 x 1080
Anzeigeformat	1080p (Full HD)
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	LAN
PC-Schnittstelle	DVI, DisplayPort
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	Tastensperre, SMART Signage Platform, Advanced Color Management (ACM), Image Rotation, Auto Source Switching & Recovery
Bildverbesserungen	72 % Farbraum
USB	Ja
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, IR-Receiver
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb	176 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	123 W
Energieverbrauch pro Jahr	164 kWh
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	102.2 cm x 6.99 cm x 57.7 cm
Gewicht	15.7 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	176 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	123 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	123 kWh/1.000 h
Energieverbrauch pro Jahr	164 kWh
Diagonale Klasse	117 cm (46")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Serie	VMT-U Series
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Sensoren	Temperatursensor
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	DVI, DisplayPort
Bildverbesserungen	72 % Farbraum
Design	Besonders schmale Blende
Schutz	Staubfest
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	102.2 cm
Tiefe	6.99 cm
Höhe	57.7 cm
Gewicht	15.7 kg

Bildschirm

LCD-Technologie	IPS
Auflösung	1920 x 1080
Anzeigeformat	1080p (Full HD)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung	25 % Trübung
Kontrastverhältnis	1200:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	45000:1
Helligkeit	500 cd/m ²
Blickwinkel	178 Grad

Reaktionszeit	8 ms
Profi-Funktionen	Tastensperre, SMART Signage Platform, Advanced Color Management (ACM), Image Rotation, Auto Source Switching & Recovery
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	Pivot, Multiple Display Control (MDC), Digitalverkettung, Daisy Chain, Center IR, 8-bit Unterstützung

Ständer & Halterungen

Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	600 x 400 mm
VESA-Kompatibilität	Ja

Medien-Player

USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	1

Fernbedienung

Typ	Fernbedienung
Inklusive Batterie	Ja

Netzwerk & Internet-Multimedia

Konnektivität	LAN
---------------	-----

Verbindungen

Anschlussyp	2 x HDMI-Eingang DisplayPort-Eingang USB Audio Line-In Audio Line-Out RS-232-Eingang RS-232-Ausgang Infrarot-Eingang DVI-D-Eingang LAN DisplayPort-Ausgang
-------------	--

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	IR-Receiver
Enthaltene Kabel	DisplayPort-Kabel Kabel seriell
Kennzeichnung	Plug and Play, TUV, C-Tick, BSMI, GOST, DDC-2B, EN55022, NEMKO, PCBC, SASO, SIQ, EN55024, CCC, PSB, IRAM, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, KCC, CSA C22.2 No. 60950-1, FCC Part 15 B Class A, KC, EMC Class A, GB 9254-2008, K60950-1, CNS 13438, IP5X, GB 17625.1-2012, IEC 60590-1, NOM-019-SCFI-1993, GB 4943.1-2011, KN32, KN35, HDCP 2.2, ISTA 6A, VCCI-CISPR 32:2016, AS/NZS CISPR 32:2015

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Energiverbrauch Sleep	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand)	119.3 cm
Tiefe (Versand)	25.7 cm
Höhe (Versand)	71.9 cm
Gewicht (Versand)	22.2 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%



Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.