



Sony VPL-CH370 - 3-LCD-Projektor - 5000 lm - WUXGA (1920 x 1200)

16:10 - 1080p

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Sony
Hersteller Art. Nr.	VPL-CH370
EAN/UPC	4905524970449

Beschreibung

Der VPL-CH370 erreicht eine Lichtleistung von 5.000 Lumen sowie extrem hochwertige Bilder mit WUXGA-Auflösung. Die 3LCD BrightEra Panel-Technologie von Sony sorgt für bessere Bildqualität, deutlich hellere Bilder, höhere Effizienz, konsistente Farbstabilität und eine längere Lebensdauer.

Darüber hinaus liefert das Modell Flexibilität bei der Installation, umweltfreundliche Funktionen und geringe Betriebskosten in einem eleganten Design, das sich in jede Räumlichkeit gut einfügt. Die Lens-Shift/Zoom-Funktion und die Funktionen zur Bildkorrektur ermöglichen es Benutzern, jedes beliebige Bild auf die Leinwand zu bringen, auch von einem versetzten Projektionswinkel aus.

Darüber hinaus erreicht der Projektor optimale Energieeffizienz dank seiner Stromsparfunktionen und bietet alle Features und Funktionen, die man von Sony in Sachen Installation, Projektion, Bedienung und Wartung erwartet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Sony VPL-CH370 - 3-LCD-Projektor
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit	5000 lm
Kontrastverhältnis	2500:1
Auflösung	WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Lampentyp	Quecksilberdampf-Hochdrucklampe 280 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 2500 Stunde(n) - hohe Leistung Bis zu 3500 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 3000 Stunde(n) - Normalmodus
Videoeingang	(SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, NTSC 3.58)
Video-Modi	1080/24p, 1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb	367 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	40.6 cm x 33.05 cm x 11.3 cm
Gewicht	5.7 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Netzwerk	Ethernet

Projektor

Helligkeit	5000 lm
Helligkeit (reduziert)	3100 lm
Kontrastverhältnis	2500:1
Sichtbare Bildfläche	102 cm - 762 cm
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.5 - 2.2:1
Auflösung	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Anzeigeformat	6.912.000 Pixel (1.920 x 1.200) x 3
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	92 Hz x 92 kHz
Lampentyp	Quecksilberdampf-Hochdrucklampe 280 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 2500 Stunde(n) - hohe Leistung Bis zu 3500 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 3000 Stunde(n) - Normalmodus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur, Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (horizontal), Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (vertikal)
OSD-Sprachen	Multilingual
Besonderheiten	Urheberrechtsschutzsystem mit hoher Bandbreite HDCP (Digital Content Protection System), BrightEra

Objektiv

Fokustyp	Manuell
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.45x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-20 / +20
Typ Objektivverschiebung	Manuell
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung	5% / 5%
Horizontale Objektivverschiebung	4% / 4%

Videoeingang

TV-System	SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, NTSC 3.58
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, composite video, S-Video
Video-Modi	1080/24p, 1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i

Typ	Lautsprecher
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	12 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x RGB-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3,5 mm 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x S-Video-Eingang - 4-poliger mini-DIN 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3,5 mm 1 x Fernbedienung - 9-poliger D-Sub (DB-9) (Stecker) 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x USB - 4-polig USB Typ A 1 x USB - 4-poliger USB Typ B 1 x Mikrofoneingang - Mini-Phone Stereo 3,5 mm
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung
Stromversorgung	
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	367 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Maße und Gewicht	
Breite	40.6 cm
Tiefe	33.05 cm
Höhe	11.3 cm
Gewicht	5.7 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Sparmodus)	29 dB