Sony VPL-DX221 - 3-LCD-Projektor - tragbar - 2800 lm (weiß)

2800 lm (Farbe) - XGA (1024 x 768) - 4:3

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Sony
Hersteller Art. Nr.	VPL-DX221
EAN/UPC	4548736059054

Beschreibung

Der XGA-Projektor VPL-DX221 ist eine kostengünstige, mit umfangreichen Funktionen ausgestattete Wahl für helle, klare Präsentationen in Büros, kleineren Konferenzräumen und Klassenzimmern. Er ist leicht, kompakt und energieeffizient, einfach zu konfigurieren und kann kinderleicht mit anderen Geräten verbunden werden.
Die Farblichtleistung von 2800 Lumen und die 3LCD-BrightEra-Panel-Technologie garantieren gestochen scharfe Bilder in XGA-Auflösung, die immer gut sichtbar sind, selbst bei Tageslicht.
Die Funktion "Auto Start" sorgt dafür, dass Sie bei Ihrer Präsentation keine wertvolle Zeit verschwenden, während die schnelle Ausschaltung dafür sorgt, dass Sie stets pünktlich zu Ihrer nächsten Besprechung erscheinen. Eine weitere benutzerfreundliche Funktion ist der Timer, der den Redner daran erinnert, nicht zu überziehen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Sony VPL-DX221 - 3-LCD-Projektor - tragbar
Gerätetyp	3-LCD-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit (weiß)	2800 lm
Helligkeit (Farbe)	2800 lm
Kontrastverhältnis	4000:1
Auflösung	XGA (1024 x 768)
Natives Seitenverhältnis	4:3
Lampentyp	Quecksilberdampf-Hochdrucklampe 215 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 3000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 6000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	RGB, Composite Video, Component Video (NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, NTSC 3.58)
Video-Modi	1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Leistungsaufnahme im Betrieb	269 Watt

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	32.51 cm x 23.05 cm x 7.98 cm
Gewicht	2.7 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	3-LCD-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
	Projektor
Helligkeit (weiß)	2800 lm
Helligkeit (Farbe)	2800 lm
Helligkeit (reduziert)	1600 lm
Kontrastverhältnis	4000:1
Sichtbare Bildfläche	76 cm - 762 cm
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.47 - 1.77:1
Auflösung	XGA - XGA (1024 x 768) (unkomprimiert)/ 1600 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	4:3
Anzeigeformat	2.359.296 Pixel (1.024 x 768) x 3
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	92 Hz x 92 kHz
Lampentyp	Quecksilberdampf-Hochdrucklampe 215 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 3000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 6000 Stunde(n) - Eco-Modus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
OSD-Sprachen	Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Thailändisch, Slowakisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Farsi, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch
Besonderheiten	Urheberrechtsschutzsystem mit hoher Bandbreite HDCP (Digital Content Protection System), 3LCD Technologie, Presentation Timer, Autom. EIN, Quick Off
	Objektiv
Fokustyp	Manuell
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.2x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
	Videoeingang
TV-System	NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, NTSC 3.58
Analoges Videosignal	RGB, Composite Video, Component Video
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, component video, composite video
Video-Modi	1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i
	Lautsprecher
Typ	Integriert

Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	1 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Component-Video-/RGB-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ 1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Tragetasche, Objektivabdeckung, Fernbedienung, Lithium-Knopfzellen-Batterie
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel
	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb	269 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	32.51 cm
Tiefe	23.05 cm
Höhe	7.98 cm
Gewicht	2.7 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.