Sony VPL-EX435 - 3-LCD-Projektor - 3200 lm (weiß)

3200 lm (Farbe) - XGA (1024 x 768) - 4:3 - 720p - LAN

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Sony
Hersteller Art. Nr.	VPL-EX435
EAN/UPC	4548736038769

Beschreibung

Der Projektor VPL-EX435 eignet sich ideal für mittelgroße Klassenräume und Konferenzräume.
Der leise, kompakte und leistungsstarke Projektor liefert XGA-Bilder mit einem Kontrastverhältnis von 20.000:1 mit der 3LCD-Technologie von Sony für natürliche, lebendige Farben.
Der VPL-EX435 ist ein idealer Partner für die integrierten AV/IT-Umgebungen und erweitert Ihre Anschlussmöglichkeiten mit zwei HDMI-Anschlüssen und einem direkten USB-Display-Anschluss. Eine komfortable Eingabebezeichnungsfunktion macht das Leben einfacher, da die Namen der angeschlossenen Geräte ganz einfach auf dem Bildschirm bestätigt werden.
Binden Sie den VPL-EX435 in ein Netzwerk ein und sehen Sie Präsentationen von bis zu vier angeschlossenen PCs/Macs gleichzeitig.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Sony VPL-EX435 - 3-LCD-Projektor - LAN
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 720p
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit (weiß)	3200 lm
Helligkeit (Farbe)	3200 lm
Kontrastverhältnis	20000:1
Auflösung	XGA (1024 x 768)
Natives Seitenverhältnis	4:3
Lampentyp	Quecksilberdampf-Hochdrucklampe 225 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	RGB, S-Video, Composite Video, Component Video (NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60, NTSC 3.58), LAN
Video-Modi	1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb	320 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	36.5 cm x 25.2 cm x 9.62 cm
Gewicht	3.9 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 720p
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Netzwerk	Ethernet
	Projektor
Helligkeit (weiß)	3200 lm
Helligkeit (Farbe)	3200 lm
Kontrastverhältnis	20000:1
Sichtbare Bildfläche	76 cm - 762 cm
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.47 - 1.77:1
Auflösung	XGA - XGA (1024 x 768) (unkomprimiert)/ 1600 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	4:3
Anzeigeformat	2.359.296 Pixel (1.024 x 768) x 3
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	92 Hz x 92 kHz
Lampentyp	Quecksilberdampf-Hochdrucklampe 225 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
OSD-Sprachen	Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Thailändisch, Slowakisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Farsi, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch
Besonderheiten	Urheberrechtsschutzsystem mit hoher Bandbreite HDCP (Digital Content Protection System), 3LCD Technologie, BrightEra, Auto-Dimmer-Modus, USB Viewer
	Objektiv
Fokustyp	Manuell
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.2x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
	Videoeingang
TV-System	NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60, NTSC 3.58
Analoges Videosignal	RGB, S-Video, Composite Video, Component Video
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, composite video, S-Video, RGB
Video-Modi	1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i
LAN- und Wireless Image-	Verdrahtetes LAN

Übertragungsprotokolle	
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	16 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Component-Video-/RGB-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x RGB - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 2 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x S-Video-Eingang - 4-poliger mini-DIN ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ 1 x seriell RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Mikrofoneingang - Mini-Phone Stereo 3,5 mm
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Drahtlosfernbedienung
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Nennspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	320 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	36.5 cm
Tiefe	25.2 cm
Höhe	9.62 cm
Gewicht	3.9 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung	33 dB
Schallemission (Sparmodus)	29 dB

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.