Sony VPL-HW65 - SXRD-Projektor - 3D - 1800 lm - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p - weiß - wiederhergestellt - Grade B

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Sony
Hersteller Art. Nr.	VPL-HW65/W
EAN/UPC	4548736013407

Beschreibung

Schaffen Sie ein spektakuläres Kinoerlebnis in Ihren eigenen vier Wänden. Die fortschrittliche SXRD Panel-Technologie liefert fantastische Full HD-Bilder mit einer Lichtleistung von beeindruckenden 1.800 Lumen und einem hohen Kontrastverhältnis von 120.000:1, die auch bei Tageslicht immer scharf aussehen.
Der VPL-HW65ES ist leicht, kompakt, einfach einzurichten und fügt sich nahtlos in jedes Heimkino oder Wohnzimmer ein. Der leise Lüfter sorgt für ein ungestörtes Filmerlebnis und der stirnseitige Ablüfter gestaltet die Installation noch flexibler. Die langlebige Lampe des Projektors hat eine Nennlebensdauer von ganzen 6.000 Stunden (im Modus "niedrig") und sorgt somit für weniger Unterbrechungen und geringere Wartungskosten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Sony VPL-HW65 - SXRD-Projektor - 3D - weiß
Gerätetyp	SXRD-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Farbe	Weiß
Helligkeit	1800 lm
Kontrastverhältnis	120000:1 (dynamisch)
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Lampentyp	Quecksilberlampe 215 Watt
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	300 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	40.74 cm x 46.39 cm x 17.92 cm
Gewicht	9 kg
Preistyp	Wiederhergestellt - Grade B

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	SXRD-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Netzwerk	Ethernet
Farbe	Weiß
	Projektor
Helligkeit	1800 lm
Kontrastverhältnis	120000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	102 cm - 762 cm
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Anzeigeformat	6.220.800 Pixel (1.920 x 1.080) x 3
Lampentyp	Quecksilberlampe 215 Watt
Besonderheiten	Advanced Iris 3, Motionflow-Technologie, Real Color Processing (RCP) 2, Dynamic Lamp Control, Reality Creation, eingebauter RF 3D Sender, Contrast Enhancer
	Objektiv
Fokustyp	Manuell
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.6x
Typ Objektivverschiebung	Manuell
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung	71% / 71%
Horizontale Objektivverschiebung	25% / 25%
	Videoeingang
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, component video
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x seriell RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x Fernbedienung - mini-Telefon 3,5 mm (Verwaltung) ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 (Verwaltung) ¦ 1 x Component-Video-Eingang - RCA x 3 ¦ 1 x RGB - 15-polige HD D-Sub (HD-15)
	Verschiedenes
Preistyp	Wiederhergestellt - Grade B
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	300 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.4 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	40.74 cm
Tiefe	46.39 cm
Höhe	17.92 cm
Gewicht	9 kg

	Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung	21 dB

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.